

Коммерческое предложение

Автоматическая стреппинг машина TP-702RS Mercury, арт. TP-702RS Mercury



TP-702RS Mercury - стреппинг машина специально разработанная для обвязки маленькой и круглой продукции. Минимальный размер пачки Ширина x Высота: 40 x 10 мм или для круглой продукции две единицы по Ø32 мм. TP-702RS надежное решение для обвязки маленькой и круглой продукции.

Доступные Опции TP-702RS Mercury

Фотодатчик для запуска цикла;

Дополнительный педальный пуск с обратной стороны;

Уменьшенная рабочая поверхность: от 770 до 820 мм.

Арка: Ширина x Высота	550 x 400 мм
Ширина ленты	5 мм - 6 мм или 9 мм
Толщина ленты	0,35 - 0,65 мм
Сила натяжения	1 - 32 кг
Скорость обвязки	65 обвязок в минуту
Регулировка натяжения	Электронное
Вес оборудования	158 кг
Электрическое подключение	220 В - 50 Гц - 1 Фаза (1 кВт)
Протяжка ленты	Автоматическая
Выталкивание петли (обвязка без продукции)	Есть, автоматическое
Высота рабочей поверхности	720 мм - 820 мм (регулируется)

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд