

Коммерческое предложение

Автоматическая стреппинг машина TP-702P Mercury, арт. TP-702P Mercury



TP-702P Mercury - лучшая полуавтоматическая арочная стреппинг машина. Лидер продаж среди арочных машин не встраиваемых в линию!

Доступны две стандартные модификации: TP-702-59 MERCURY для ПП лент 5-6 мм или 9 мм.

Производительность: 65 обвязок в минуту!

Доступные опции для TP-702P:

Фотодатчик для запуска цикла

Дополнительный педальный пуск с обратной стороны

Уменьшенная рабочая поверхность: от 770 до 820 мм

H \ W	650	850	1050	1250	1650
500	Ⓢ			✓	✓
600		✓			
800			✓	✓	

Ⓢ Стандартный размер: 650 (W) x 500 (H)

Ширина ленты

5 - 6 мм или 9 мм (TP-702P-59) или 12 мм (TP-702-12)

Толщина ленты

0,35 - 0,65 мм (TP-702P-59), 0,45 - 0,65 мм (TP-702P-12)

Сила натяжения

1 - 32 кг (TP-702P-59), 1 - 45 кг (TP-702P-12)

Скорость обвязки

47 обвязок в минуту (TP-702P-59), 44 обвязок в минуту (TP-702P-12)

Регулировка натяжения	Электронное
Вес оборудования	224 кг
Электрическое подключение	220 В - 50 Гц - 1 Фаза (0,5 кВт)
Протяжка ленты	Автоматическая
Выталкивание петли (обвязка без продукции)	Есть, автоматическое
Высота рабочей поверхности	720 мм - 820 мм (регулируется)
Максимальный размер упаковки (Ширина x Высота)	Ширина арки - 50 мм x Высота арки - 50 мм
Минимальный размер упаковки (Ширина x Высота)	70 x 20 мм
Температура эксплуатации	0°...+40°С (без конденсата)
Подключение сжатого воздуха, расход	6 бар, 7,5 литров/цикл
Усилие верхнего прижима	15 - 60 кг (регулируется)
Арка (Ш x В)	650 x 500 мм (Стандарт для TP-702P-59 и TP-702P-12)

Цена - 618400.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд