ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Формовщик коробов C-300 LANTECH, арт. C-300 LANTECH

Надежное оборудование от голландской компании LANTECH, для формирования коробов FEFCO 0200, 0201.

Формовщик коробов C-300 LANTECH

Базовая модель, производительность до 10 коробов в минуту, но со всеми преимуществами топовых моделей LANTECH:

- Эргономичная загрузка заготовок;
- Идеально-точное раскрытие короба;
- Поочередное сгибание клапанов;
- Простая замена скотча;
- Безопасность, соответствие действующим нормативам;
- Быстрая и простая смена формата;
- Гарантия 3 года (на неограниченное кол-во циклов);

Прямоугольная коробка, ровно сформированная, лучше штабелируются, лучше защищают продукцию. Они обеспечивают структурную целостность для обеспечения производительности, которую проектировал их разработчик.

Факт: коробки теряют 30% прочности при укладке, если их стороны не выровнены.

Существуют препятствия для формирования ровных коробок. Тонкая гофра, изменение температуры и влажности, и изменение заготовок коробок, могут быть причиной неровных коробок или привести к замятию в формовщике.

Формовщики коробов Lantech: преимущества

Формовщики коробов Lantech преодолевают эти препятствия благодаря 100% контролю за коробками во время всего процесса формирования, гарантируя качество коробки, как она была разработана, и чтобы

коробки формировались с максимально эффективно.

С момента, когда заготовка коробки оказывается в магазине и до того, когда она выходит ровно сформированной и заклеенным дном, заготовка находится под полным контролем.

Уникальный захват вынимает заготовки из магазина и ровно раскрывает её. Клапана закрываются до того, как коробка начнет перемещаться, делая её прочной и закрывая клапана в её «прямоугольности».

Толкатель, размещенный параллельно задней стенке короба, продвигает его в подпружиненные приводные ремни, которые компенсируют колебания ширины, и перемещают его через заклеивающее устройство.

Производительность	До 10 кор/мин
Мин. размеры короба (внешние)	Д.200 x Ш.150 x В.150 мм
Макс. размеры короба (внешние)	Д.500 x Ш.350 x В.600 мм
Тип коробок	RSC, HSC, FEFCO 0200 / 0201
Тип гофры	B, C
Количество слоёв	Трехслойный (T)
Нижнее заклеивание короба	Скотчем: Заклеивающая группа TH-Серия Lantech
Электрическое подключение	3 Фазы + 3 + H, 400 В, 50 Гц
Ёмкость магазина	200 заготовок
Вес машины	525 кг
Размеры оборудования	Д.2140 x Ш.2230 x В.1600 мм
Высота выхода коробок	600 мм
Гарантия	3 года (неограниченное кол-во циклов)

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд