

## Коммерческое предложение

# Формовщик коробов CI-1000 LANTECH, арт. CI-1000 LANTECH



Формовщик коробов FEFCO 0200 и 0201 с прямым выходом заготовок по отношению к магазину заготовок. Благодаря этому настоящая модель занимает значительно меньше места, по сравнению с выходом под 90°.

Прямоугольная коробка, ровно сформированная, лучше штабелируются, лучше защищают продукцию. Они обеспечивают структурную целостность для обеспечения производительности, которую проектировал их разработчик.

## Формовщик коробов CI-1000 LANTECH

Факт: коробки теряют 30% прочности при укладке, если их стороны не выровнены.

Существуют препятствия для формирования ровных коробок. Тонкая гофра, изменение температуры и влажности, и изменение заготовок коробок, могут быть причиной неровных коробок или привести к замятию в формовщике.

Формовщики коробов Lantech преодолевают эти препятствия благодаря 100% контролю за коробками во время всего процесса формирования, гарантируя качество коробки, как она была разработана, и чтобы коробки формировались с максимально эффективно.

С момента, когда заготовка коробки оказывается в магазине и до того, когда она выходит ровно сформированной и заклеенным дном, заготовка находится под полным контролем.

Уникальный захват вынимает заготовки из магазина и ровно раскрывает её. Клапаны закрываются до того, как коробка начнет перемещаться, делая её прочной и закрывая клапаны в её «прямоугольности».

Толкатель, размещенный параллельно задней стенке короба, продвигает его в подпружиненные приводные

ремни, которые компенсируют колебания ширины, и перемещают его через заклеивающее устройство.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Производительность                | От 10 до 25кор/мин  |
| Мин. размеры короба<br>(внешние)  | Д.200 x Ш.150 x В.150 мм  |
| Макс. размеры короба<br>(внешние) | Д.500 x Ш.325 x В.520 мм  |
| Тип коробок                       | RSC, HSC, FEFCO 0200 / 0201   |
| Тип гофры                         | В, С, D   |
| Количество слоёв                  | Трехслойный (Т), Пятислойный (П)  |
| Нижнее заклеивание короба         | Скотчем, Заклеивающая группа ТН-Серия Lantech или Горячи клеем (Robatech / Nordson) |
| Электрическое подключение         | 3 Фазы + 3 + Н, 400 В, 50 Гц  |
| Ёмкость магазина                  | 200 заготовок (приблизительно)  |
| Вес машины                        | 725 кг  |
| Размеры оборудования              | Д.3400 x Д.1325 x В.2400 мм   |
| Высота выхода коробок             | 600 мм +/-30 мм   |
| Гарантия                          | 3 года (неограниченное кол-во циклов)   |

---

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд