

Коммерческое предложение

Установка мойки и стерилизации банок (стеклянных) ИПКС-124С(Н)



Это устройство предназначено для выполнения процессов мойки, ополаскивания и стерилизации пустых стеклянных банок цилиндрической формы с наружным диаметром от 70 до 155 мм и высотой от 100 до 235 мм. Работа установки основана на следующем принципе: банка помещается горловиной вниз на столешницу, затем рукой ее упирают во вращающийся диск, который перемещает ее в зону мойки. Там банка оmyвается снаружи и внутри горячей водой. После этого она перемещается в зону стерилизации, где проходит обработку паром, а затем снова направляется по направляющим на столешницу.

Для возможности обработки различных типов банок, установка комплектуется набором сменных ограничителей и упоров:

Комплект №1 предназначен для банок объемом 1,0 и 0,8 л по ГОСТ 5717.2-2003;

Комплект №2 предназначен для банок объемом 0,5, 0,65 и 0,8 л по ГОСТ 5717.2-2003;

Комплект №3 предназначен для банок объемом 0,25 и 0,35 л по ГОСТ 5717.2-2003;

Комплект №4 предназначен для банок объемом 1,5, 2,0 и 3,0 л по ГОСТ 5717.2-2003.

Для удаления использованной воды и пара предусмотрены сборник с сливным краном и вентиляционный отвод диаметром 100 мм.

Устройство изготовлено из пищевой нержавеющей стали, обеспечивая соответствие стандартам безопасности пищевой промышленности. Для работы требуется подача пара, которая может быть осуществлена с помощью котельной или парогенератора.

Производительность, не более, банок/ч	1700
Высота банок, мм	100-235
Диаметр банок, мм	70-155
Температура воды, не менее, °C	60
Давление горячей воды, не более, кгс/кв.см	2,0

Расход воды, куб.м/ч	0,5
Рабочее давление пара, не менее, кгс/кв.см	1,5
Расход пара, кг/ч	50
Установленная мощность, кВт	0,1
Габаритные размеры в упаковке, не более, мм	800x650x1330
Масса, не более, кг	60
Масса в упаковке, не более, кг	70

Цена - 262361.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд