

Коммерческое предложение

Запайщик пакетов DBF-900LW

Данное оборудование предназначено для запайки готовых упаковочных пакетов из различных материалов непрерывным методом. Конструктивно запайщик пакетов представляет собой систему роликов протяжки пакетов и сварочных пластин размещенных на каркасе. Пакет с расфасованной продукцией протягивается между сварочными пластинами и таким образом осуществляется его запайка. Позволяет осуществлять запайку как в горизонтальном, так и в вертикальном положении (актуально для упаковки жидких продуктов).



Роликовый запайщик DBF-900LW относится к конвейерному типу запаечного оборудования и предназначен для непрерывного запаивания пакетов из термосвариваемых материалов (в т.ч. пакетов типа «дой-пак»). Подходит для работы практически с любыми термосвариваемыми материалами. Отличается высоким качеством запаечного шва, удобством эксплуатации и простотой управления. Важная особенность данной модели в том, что запайщик может работать в двух режимах, и как вертикальный, и как горизонтальный – в зависимости от того как его собрать.

Роликовый конвейерный запайщик DBF-900LW особенности

Запайщики DBF имеют возможность проставления даты методом выдавливания, для этого дополнительно необходимо приобрести комплект литер с наборным колесом. Дата проставляется в зоне шва, максимальное количество строк – две. Месторасположение даты не регулируется.

Температура нагрева выставляется при помощи терморегулятора, скорость конвейера также регулируется с панели управления. Можно подобрать оптимальные настройки для достижения наилучшего качества запайки.

Оптимальная нагрузка на конвейер – 3 кг, для длительного срока службы аппарата рекомендуем не перегружать конвейер, аппарат не рассчитан на работу с тяжелыми пакетами.

Заказать роликовый конвейерный запайщик с поворотной головой DBF-900LW по цене производителя вы можете на нашем сайте. Доставка возможна в любой регион РФ и страны ТС. Всегда в наличии большой выбор расходных материалов и комплектующих. Покупателю предоставляется официальная гарантия. Обслуживание в период гарантийного срока и в постгарантийный период осуществляется собственным Сервисным центром компании.

Скорость запаивания, м/мин	0-13
Ширина запаивания, мм	6-12
Максимальная температура спайки, °C	300
Напряжение питания, В	200
Установленная мощность, кВт	0,5
Габаритные размеры, мм	810x370x310
Масса, кг	30

Заданная температура запайки пакетов поддерживается в автоматическом режиме, в запаивателе пакетов имеется возможность плавной регулировки скорости протяжки. Имеет встроенный термодатер.

Цена - 29481.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд