

## Коммерческое предложение

# Ротационный пекарский шкаф РПШ-18-8-6МР, разборная конструкция, 21000802457, арт. 21000802457



Ротационный пекарский шкаф Abat РПШ-18-8-6МР предназначен для приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий, различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности или комбинированно на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена панелью управления с таймером, возможностью корректирования программ во время выпечки и отображения информации о режимах работы и аварийных ситуациях.

Конструкция разборная, изоляция стенок и полости стола выполнена методом заливки пенополиуретаном 80 мм.

В комплект поставки входит шпилька ТШГ-18-8-6 на 18 уровней.

### Режимы работы:

- Конвекция (сухой нагрев до 270 °С)
- Конвекция с паром (нагрев до 270 °С с периодическим впрыском пара)
- Разогрев

### Особенности:

- Память на 110 программ приготовления
- Вентилятор с регулируемыми скоростями вращения
- Аэродинамика камеры позволяет равномерно распределить температуру
- Увеличенное стекло двери позволяет следить за процессом приготовления даже в полностью загруженной камере
- Слив избыточной влаги из камеры
- Обновление программного обеспечения через USB-порт на панели управления

- После завершения процесса приготовления поворотная рама автоматически устанавливается в положение для выкатывания тележки-шпильки
- Степень защиты: IPx4

#### Максимальная загрузка печи:

- Печенье сахарное весовое: 12,6 кг
- Сдобные булочки: 54 кг
- Батон (вес 0,3 кг): 65 кг
- Батон (вес 0,4 кг): 72 кг
- Хлеб формовой (вес 0,7 кг): 94,5 кг

#### Дополнительные характеристики:

- Потребляемая мощность:
  - Номинальная: 52,97 кВт
  - Электродвигатель вентиляторов: 3х 0,37 кВт
  - Электродвигатель вытяжки: 0,12 кВт
  - Электродвигатель охлаждения контроллера: 4х 0,019 кВт
  - Электродвигатель редуктора вращения тележки: 0,55 кВт
  - Электромагнитные клапаны подачи воды: 3х 0,009 кВт
  - Лампа освещения: 4х 0,025 кВт
  - ТЭНы: 51 кВт
- Количество ТЭНов:
  - 3х 12 кВт
  - 3х 5 кВт
- Расход воды при работе в комбинированном режиме: 9 л/час
- Частота вращения:
  - Электродвигатель вентилятора: 1440 об/мин.
  - Поворотная рама: 3,7 об/мин.
- Давление воды в водопроводной системе: 49÷589 (0,5÷6) кПа (кгс/см<sup>2</sup>)

|               |             |
|---------------|-------------|
| Страна        | Россия      |
| Артикул       | 21000802457 |
| Производитель | Abat        |
| Марка         | Abat        |
| Длина         | 1707        |
| Ширина        | 1825.5      |
| Высота        | 2484        |
| Вес           | 950         |
| ВесВУпаковке  | 1265.1      |

**Цена - 1459920.00 руб.**

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд