

Коммерческое предложение

Шприц-дозатор автоматический поршневой Danler NF-22

• Назначение

Шприц-дозатор Danler NF-22 позволяет автоматизировать процесс точного дозирования, шприцевания и отсаживания масс высокой, средней и низкой вязкости (в том числе с низкой/высокой текучестью) даже с дополнительными включениями (вишня, изюм, нарезанные фрукты и т.п.).

Используется при производстве пончиков, рогаликов, сдобных булочек, круассанов, эклеров, слоеных трубочек, заварных пирожных, профитролей, печенья «Орешек» и «Грибок» и обычного отсадочного печенья, тортов, тарталеток и т.п. Для очень густых масс (например, вареное сгущенное молоко) и для безциклической подачи массы, рекомендуется использовать модель Danler NG-20 шестеренчатого типа.

Примером рабочих жидкостей могут служить: джемы, кремы, соусы сливочные, кремовые массы, бисквитное тесто, компоты, соки, майонезы, сгущенное молоко, салаты, холодец, распущенный мёд, масла, гели, технические жидкости, кремы и т.п.

• Описание

Шприц-дозатор поршневой Danler NF-22 представляет собой оборудование для автоматизации процесса отсаживания, шприцевания или дозирования. Машина работает в последовательном (автоматическом) или единичном (полуавтоматическом) режиме и требует присутствие оператора. Оператор с помощью органов управления определяет объем массы при нагнетании и втягивании, скорость движения поршня при нагнетании и втягивании, продолжительность паузы между дозами.



Базовая комплектация

- Бункер 20 л, педаль, 4 иглы (6 мм, 8 мм), насадка для одновременного использования 2-х игл, комплект ЗИП, пневмошланги, регулятор давления с манометром.

Особенности

- Работает с жидким (текучими), полужидкими, полугустыми и густыми массами даже с небольшими включениями.

- Более высокая производительность по сравнению с шестеренчатыми аналогами. Однако, в отличие от шестеренчатого шприца-дозатора, не способен работать с очень густыми массами и неспособен откачивать массу без циклов дозации.
- Различные диапазоны объема шприцевания рабочей жидкости (15-370 мл, 5-130 мл, 25-700 мл или 45-1000 мл). Диапазон определяется объемом камеры установленного цилиндра. При необходимости смены диапазона-приобретается другой комплект цилиндра.
- Простая регулировка объема дозы в рамках выбранного диапазона.
- Простота и надежность: не имеет двигателя, а значит ломаться нечему. Подсоединяется к обычному компрессору (в комплект не входит).
- Поворотный отсекающий канал, полностью перекрывающий канал прохода начинки.
- Работает в автоматическом режиме, после выставления объема дозы и таймера, машина запускается однократно, оператор занимается только насаживанием на иглы заготовок.
- Работает в полуавтоматическом режиме. Оператор нажимает педаль для каждого цикла впрыска.
- Высокая производительность добывается регулировкой скорости хода поршня (на всасывание или нагнетание) исходя из конкретных свойств массы.
- Машина выполнена из нержавеющей стали.
- Быстроразъемные соединения клампов.

Тип оборудования	поршневой (для жидких и полужидких масс)
Тип управления	автоматический
Объем бункера, л	20
Производительность, циклов/мин	60
Диапазон дозирования, мл	15-370 (базовое исполнение), 5-130, 25-700, 45-1000 (опционально)
Напряжение сети, В	220
Давление воздуха от компрессора (в комплект не входит), МПа	0,5-0,7
Мощность, кВт	0,03
Потребление воздуха, л/мин	до 150
Габариты ШхГхВ, мм	1040x400x770
Вес, кг	29

Цена - 222000.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд