

Коммерческое предложение

Горизонтальная упаковочная машина с нижней заводкой пленки Unipack-220XSE



Серия упаковочных машин Unipack- XSE оборудована двумя серводвигателями для быстрой и удобной смены параметров настроек. Возможность сохранения 99 различных программ параметров упаковки.

Горизонтальная упаковочная машина Unipack-XSE предназначена для формирования трехшовной упаковки («FlowPack») штучной или групповой продукции. Работа контролируется двойным сервоприводом; работа отслеживается высокочувствительными фотоэлектрическими датчиками, после настройки отпадает потребность в использовании ручного труда. размер и позиция реза и запайки отличаются точностью, запайка имеет привлекательный внешний вид; температурой управляет независимый интеллектуальный контроллер, что делает ее более стабильной и подходящей для всех видов материалов упаковки; машина имеет специальные функции, такие как цветной сенсорный экран, функция остановки, самодиагностика с указанием неисправностей; производственный процесс рассчитывается автоматически, выход продукции точен и ясен; механическая конструкция и система приводов просты, надежны для работы и удобны для обслуживания; в соответствии с требованиями клиентов. Сфера использования такого типа упаковочного оборудования: кондитерские изделия, хлебобулочные, текстильные, полиграфия, электронные компоненты, бытовые предметы и многое другое.

Горизонтальная упаковочная машина Unipack- XSE соответствует требованиям директив ЕЭС, соответствует действующим стандартам России. К оборудованию прилагается вся необходимая документация – инструкция на русском языке, сертификаты соответствия. — линия полностью безопасно в эксплуатации, оснащено механизмами обеспечивающими безаварийную работу и обслуживания машины.

Базовая комплектация

- Две пары роликов – для протяжки и продольной сварки пленки.
- Вращающиеся сварочные губки для поперечной сварки со встроенным регулируемым ножом. Выполнены методом точного литья.
- Два электронных термостата, задающих и контролирующих температуру продольной и поперечной сварки.

- Держатель бобины с компенсационным тормозом.
- Два серво двигателя с программной синхронизацией через контроллер, с возможностью плавной регулировки скорости вращения, управляемые с панели управления. Система электронного регулирования ускорения при пуске и торможении для обеспечения равномерной подачи плёнки .
- Датчик фото-метки, служащий для работы с цветной пленкой.
- Стандартная выпускная горловина (лоток)

Мах ширина пленки, мм	220
Мах диаметр пленки, мм	300
Длина упаковки, мм	30-1000
Ширина упаковки, мм	30-100
Высота упаковки, мм	5-35
Производительность, шт/мин	25-220
Напряжение сети, В	220
Мощность, кВт	3,9
Габариты ШхГхВ, мм	3940×880×1520
Вес, кг	440

Цена - 932636.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд