

Коммерческое предложение

Дозатор воды Danler ZS-500

• Назначение

Используется для дозации воды в дежу тестомесильной машины на хлебопекарном или кондитерском производстве.

Описание

- Давление на входе: 0 - 1 МПа.
- Температура на входе: 0 - 85°C.
- Температура на выходе: 0 - 60°C, погрешность: $\pm 1^\circ\text{C}$.
- Диапазон дозирования: 0-50 л, погрешность: $\pm\% 2$.
- Подача до 12 л/мин.
- Калибровка.



Особенности

- Точное дозирование жидкости заданной температуры для соблюдения технологического процесса.
- Погрешность дозирования $\pm 1\%$
- Испытательное давление 1,2 МПа
- Погрешность температуры $\pm 2\%$
- Автоматическая калибровка

Тип оборудования	дозатор
Мощность, кВт	0.03
Габариты ШхГхВ, мм	300x350x120
Расход жидкости, л/мин	до 12
Присоединительный размер резьбы водозабора, дюйм	1/2
Объем дозируемой воды, л	0-50
Давление воды на входе в дозатор, МПа	0-1
Температура воды на входе в дозатор, °C	0-85

Температура воды на выходе из дозатора, °C	0-60
Вес, кг	4.5

Цена - 145000.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд