ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Индукционный запайщик LGYF-1500A-I



Настольный полуавтоматический индукционный запайщик серии LGYF-1500AI, используется для запайки горлышка пластиковой и стеклянной тары, такой как банки, бутылки, канистры, стаканы и т.д.

Упаковочный процесс достаточно прост: вложить вкладыш (комбинированный фольга+термослой) под крышку, накрутить крышку на горлышко и поместить на запайщик. Цикл запайки может составлять от 0.5 до 2 сек в зависимости от толщины термослоя вкладыша.

Данное оборудование имеет диапазон запайки от 20 до 50 мм. Компактный размер, настольное исполнение и подающий конвейер обеспечат мини линию по бесперебойной индукционной запайке. Скорость конвейера и время запайки регулируется.

Запайщик нашел свое применение в лабораторных условия использования, так же на мелких химических и фармацевтических предприятиях и пр.

Дополнительные характеристики:

- Производительность (пластиковая бутылка и плоская крышка диаметром 40 мм): 250 шт./ч
- Скорость запайки: от 0 до 10 шт./мин.
- Высота тары: от 40 до 200 мм

Артикул	00000000106
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	1
Наличие Москва	1
Наличие Новосибирск	1
Наличие Ростов-на-Дону	1

Мощность (Вт)	1500
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	38
Наличие	1
Диаметр запайки (мм)	20-50
Высота упаковываемого объекта (мм)	40-200
Скорость транспортера (мм)	0-10
Расчетная производительность (шт/мин)	250 (при диаметре горлышка 40 мм)
Размеры	115/48/40

Цена - 148541.00 руб.

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд