**ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"**
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
**Тел: +7 (495) 782-92-32**
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
**Тел: +7 (473) 202-49-09**
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
**Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14**

# Коммерческое предложение

# Индукционный запайщик LGYF-1500A-II



Модель LGYF-1500A-II – еще один представитель серии полуавтоматических конвейерных индукционных запайщиков китайского бренда Hualian. Предназначен для промышленного использования на предприятиях большой и средней мощности.
Основное назначение – припаивание специального металлизированного вкладыша-крышки к горлышку небольшой тары (диаметр горлышка 20-50 мм). Материал тары – пластик (не стекло и металл).
Индукционный вкладыш состоит из внешнего металлизированного и внутреннего полимерного слоя. В процессе индукционного нагрева внутренний слой вкладыша нагревается, обеспечивая припайку к горловине внешнего полимерного слоя. Такая упаковка отличается высокой герметичностью и стойкостью к воздействию влаги. Поэтому с ее помощью можно упаковывать как жидкие, так и сыпучие и порошкообразные продукты – кофе, какао, различные сухие смеси, детское питание, косметические и фармацевтические препараты, бытовую химию.
Из особенностей модели можно отметить:

• корпус из нержавеющей стали;
• производительность – до 250 шт./час;
• регулируемые скорость движения конвейера и время запайки;
• максимальная нагрузка на конвейер – 20 кг.

Заказать индукционный запайщик LGYF-1500A-II по цене производителя, с доставкой по всей России вы можете в нашей компании. Являясь официальным представителем завода-изготовителя на территории РФ, мы обеспечиваем своим клиентам максимально выгодные условия сотрудничества, включая профессиональное гарантийное и постгарантийное обслуживание всей приобретенной у нас техники.

| | |
|---|---|
| Артикул | 00000000107 |
| Наличие Барнаул | 3 |
| Наличие Екатеринбург | 3 |
| Наличие Москва | 3 |
| Наличие Новосибирск | 3 |
| Наличие Ростов-на-Дону | 3 |
| Мощность (Вт) | 1500 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Вес нетто (кг) | 38 |
| Наличие | 3 |
| Диаметр запайки (мм) | 20-50 |
| Высота упаковываемого объекта (мм) | 40-200 |
| Скорость транспортера (мм) | 0-10 |
| Расчетная производительность (шт/мин) | 250 (при диаметре горлышка 40 мм) |
| Размеры | 115/48/40 |

## Цена - 182157.00 руб.

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд