ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Индукционный запайщик LGYF-2000AX-II



Модель LGYF-2000AX-II является аналогом индукционного запайщика непрерывного типа LGYF-2000AX-I, но выполнен в корпусе из нержавеющей стали.

Аппарат предназначен для припайки к горлышку пластиковой тары специального вкладыша с металлизацией. Вкладыш имеет два слоя – внешний из металлизированного материала, внутренний – полимерный, для надежной адгезии с тарой.

Для припайки внутреннего слоя методом индукционной запайки нагревается внешний металлизированный слой, под воздействием тепла происходит припайка вкладыша к горлышку полимерным слоем.

Данный аппарат используется в составе конвейерных упаковочных линий. Основные сферы применения – пищевая промышленность, производство косметики, фармацевтическая и химическая отрасль.

Из особенностей модели можно выделить:

компактную настольную конструкцию;
удобство управления;
регулируемые скорость конвейера и температура нагрева;
простая пусконаладка и дальнейшая эксплуатация.
Аппарат имеет мощность 2000 Вт и предназначен для припаивания вкладышей диаметром 20-130 мм. Высота тары – от 40 до 400 мм.

Заказать модель как в нержавеющем, так и окрашенном корпусе, вы можете на нашем сайте.

Артикул	00-00001278
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3

Наличие Москва	3
Наличие Новосибирск	3
Наличие Ростов-на-Дону	3
Мощность (Вт)	2000
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	70
Наличие	3
Диаметр запайки (мм)	20-130
Высота упаковываемого объекта (мм)	40-400
Скорость транспортера (мм)	2-12
Максимальная нагрука (кг)	20
Размеры	115/55/135

Цена - 217778.00 руб.

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд