

Коммерческое предложение

Напольный вакуумный упаковщик HVC-720S/2A (нерж.)



Вакуумный упаковщик HVC-720S/2A – модель с расширенным функционалом, представитель запатентованной серии вакуум-упаковочных машин HVC. Оборудование выполнено из высококачественных материалов и комплектующих и по своим параметрам сопоставимо с более дорогими аналогами известных европейских брендов. Аппарат является одним из наиболее габаритных и производительных в серии, предназначен для упаковки в вакуумную среду разнообразных пищевых и непищевых продуктов. Отлично подойдет для эксплуатации на крупных и средних производствах, в больших торговых сетях и на комбинатах общественного питания. Камера в форме ванны хорошо приспособлена для упаковки объемных продуктов.

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-720S/2A (нерж.) особенности

Корпус аппарата выполнен из окрашенного металла, вакуумные камеры и крышка – из нержавеющей стали. Для камер и нержавеющей используется матированный металл, такая матовость получается за счет пескоструйной обработки. Панель управления с механическими реле позволяет подобрать необходимые режимы для упаковки той или иной продукции, механическая панель является более простой по сравнению с электронной, она более долговечная и надежная, более дешевая в ремонте. Упаковщик оснащен двумя промышленными насосами, каждый производительностью 20 м³/час, всего 40 м³/час. Оба насоса работают одновременно. Оптимальное соотношение цены и качества оборудования обеспечивает его востребованность на рынке.

Двухкамерная конструкция позволяет оператору значительно экономить время. Пока в одной камере идет процесс упаковки, оператор подготавливает вторую камеру. Как только упаковочный цикл заканчивается, оператор перекидывает крышку на подготовленную камеру, выгружает готовые пакеты из второй камеры и заполняет ее по новой. Подобная конструкция в сочетании с двумя запаивающими планками повышает количество вакуумных циклов за единицу времени.

Другие преимущества модели HVC-720S/2A (DZ-720/2SA):

- мобильность благодаря передвижным колесам;
- простое, интуитивно понятное управление (все реле и кнопки управления расположены рядом на одной панели);
- экономичный расход электроэнергии;
- качественное исполнение, оборудование отвечает европейским стандартам качества, кроме того оно проходит контроль качества на всех этапах производства;
- Вакуумный упаковщик HVC-720S/2A (DZ-720/2SA) снабжен двигателем мощностью 1500 Вт, мощность запайки – 1000 Вт. Длина запаечной планки – 720 мм. Прижимные планки с одной стороны имеют круглые отверстия куда можно вставить литеры, при запайке шва таким образом можно одновременно выдавливать дату.

Артикул	00000004136
Количество запаивающих планок в камере	2
Ширина запаечного шва (мм)	10 или 3 (с обрезкой)
Производительность вакуумного насоса (м³ /ч)	63
Мощность запайки (Вт)	1500
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	3
Наличие Новосибирск	3
Наличие Ростов-на-Дону	3
Мощность (Вт)	2200
Напряжение (В)	380
Вес нетто (кг)	375
Длина запайки (мм)	720
Наличие	3
Размеры камеры (мм)	800×630×195
Размеры	167/85/100

Цена - 769491.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд