

Коммерческое предложение

Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный FRB-770I



Роликовый конвейерный запайщик FRB-770I предназначен для горизонтальной запайки горловины небольших по габаритам и весу пакетов. Допустимая нагрузка на один пакет – до 1 кг, общая нагрузка на конвейер составляет 3 кг. Предназначен для запайки широкого спектра термосвариваемых материалов, в том числе очень плотных. Основные сферы применения – пищевая, медицинская, химическая промышленность, производство и торговля. Аппарат оснащен стальным наборным колесом с литерами для простановки даты (методом выдавливания). Максимальное количество строк – 2, дата проставляется в шве пакета.

Роликовый конвейерный запайщик FRB-770I параметры и спецификации

Температура запайки регулируется при помощи температурного контроллера, скорость движения конвейера также регулируется, благодаря этому можно достаточно точно подобрать оптимальные параметры для наилучшего качества запайки.

Также возможно дополнительное оснащение аппарата счетчиком пакетов

Подача пакета осуществляется в горизонтальном положении (плашмя), направление справа налево. Длина запайки не ограничена. Ширина запаечного шва – 10 мм. Для запайки горловины край пакета вставляется в зазор между запаечными ремнями по специальной направляющей, захватывается роликами и далее подается в зону нагрева, где и происходит формирование сварного шва, после чего пакет подается в зону охлаждения. Ширина зазора между нагревающими и охлаждающими блоками незначительно регулируется в зависимости от толщины упаковочного материала.

В серии FRB-770 также имеются запайщики вертикального и напольного типа, в том числе в исполнении из нержавеющей стали.

В комплекте с запайщиком всегда поставляется комплект литер с колесом тиснения, необходимый запас легко изнашивающихся запчастей для бесперебойной работы (тефлоновые и зубчатые ремни, тэны и пр.)

Артикул	00000000146
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Наличие Барнаул	1
Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	1
Наличие Новосибирск	1
Наличие Ростов-на-Дону	1
Мощность (Вт)	50
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	32
Температурный диапазон (°C)	0-300
Наличие	1
Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Тип печати	Стальной наборный ролик, оттиск выдавливанием
Тип печати (опционально)	Тиснением
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д×Ш) (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	840x153
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Размеры	84/38/32

Цена - 31797.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд