

Коммерческое предложение

Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный FRB-770I SS (нерж.)



Роликовый запайщик пакетов FRB-770I SS – аналог модели FRB-770I но в корпусе из нержавеющей стали. Аппарат имеет повышенную стойкость к механическому, химическому воздействию и влаге. Предназначен для горизонтальной запайки небольших пакетов весом до 1 кг. Оптимально подходит для упаковки продукции в пищевой, фармацевтической отраслях и в ритейле.

Запайщик оснащен электронным температурным контроллером для точной регулировки температуры запайки, зазоры между запаивающими и охлаждающими блоками имеют регулировку. Благодаря этому для упаковки и запайки можно использовать плотные термосвариваемые материалы. Скорость конвейера также регулируемая.

Роликовый конвейерный запайщик FRB-770I SS параметры и спецификации

Данный запайщик имеет возможность проставления даты в шве пакета методом термовыдавливания. При необходимости данную функцию можно легко отключить. Дополнительно возможно оснащение опцией счетчика пакетов.

Пакеты на запайку подаются горизонтально (плашмя) справа налево. Длина запайки не ограничена, ширина запаечного шва 10 мм. По стальной направляющей пакет захватывается роликами и протягивается по всей системе запайки – сначала между нагревательными блоками, промежуточными роликами для тиснения шва и затем в зону охлаждения для окончательного формирования прочного шва.

Для вертикальной запайки в линейке имеется модель FRB-770II в корпусе из нержавеющей стали. Серия также включает горизонтальный напольный запайщик на консоли с мобильными колесами FRB-770III, также SS.

| | |
|--|---|
| Ширина запаечного шва (мм) | 10 |
| Мощность запайки (Вт) | 300×2 |
| Наличие Барнаул | 3 |
| Наличие Екатеринбург | 3 |
| Наличие Москва | 1 |
| Наличие Новосибирск | 1 |
| Наличие Ростов-на-Дону | 3 |
| Мощность (Вт) | 50 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Вес нетто (кг) | 32 |
| Температурный диапазон (°С) | 0-300 |
| Наличие | 1 |
| Скорость запайки (м/мин) | 0-12 (0-16) |
| Тип печати | Стальной наборный ролик, оттиск выдавливанием |
| Тип печати (опционально) | Тиснением |
| Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д×Ш) (мм) | 10-40 |
| Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм) | 840×153 |
| Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг) | ≤1 |
| Общая нагрузка на конвейер (кг) | ≤3 |
| Размеры | 84/38/32 |

Цена - 42650.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд