

Коммерческое предложение

Роликовый конвейерный запайщик FR-980I



FR-980I – настольная модель серии роликовых конвейерных запайщиков, предназначенная для запайки пакетов в горизонтальном положении (плашмя). Для запайки пакетов с жидкими и сыпучими продуктами рекомендуется модель с вертикальной запайкой FR-980II.

Аппарат выполнен в корпусе из окрашенного порошковой краской металла. Подача пакетов – слева направо. Запайщик предназначен для сваривания небольших пакетов весом до 1 кг. Максимальная нагрузка на конвейер – 3 кг.

Роликовый запайщик FR-980I особенности

Температура нагрева запаечных планок и скорость движения конвейера – регулируемые, что позволяет подобрать оптимальные параметры запайки для материалов различной толщины и плотности. Для максимального удобства панель управления вынесена в отдельный блок, который располагается сверху корпуса.

После запайки пакет попадает в зону охлаждения, что повышает скорость работы и придает шву большую прочность.

После этого пакет поступает в область маркировки. Дата проставляется методом выдавливания при помощи стального наборного колеса. Такой способ датирования особенно удобен при использовании прозрачных упаковочных материалов.

Артикул	00000004899
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	3

Наличие Новосибирск	3
Наличие Ростов-на-Дону	3
Мощность (Вт)	50
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	45
Температурный диапазон (°C)	0-300
Наличие	3
Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Тип печати	При помощи стального наборного печатающего колеса
Тип печати (опционально)	Тиснением
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д×Ш) (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	930×153
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Мощность печатания (Вт)	40×2
Размеры	95/40/34

Цена - 64447.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд