

Коммерческое предложение

Роликовый конвейерный запайщик FR-980III



Роликовый запайщик FR-980III представляет собой модель горизонтального конвейерного запайщика в напольном исполнении. Модель дополнительно снабжена мобильной консолью с удобными для перемещения колесами. Корпус выполнен из окрашенного металла. В серии FR-980 также имеется модель в корпусе из нержавеющей стали (FR-980III SS).

Пакеты подаются на конвейер плашмя. Температура запайки и скорость движения конвейера – регулируемые, что позволяет подобрать оптимальные параметры запайки с учетом толщины и плотности используемой пленки.

Роликовый запайщик FR-980III особенности

Запайщик предназначен для сваривания небольших пакетов весом до 1 кг, общая допустимая нагрузка на конвейер – 3 кг. Он подходит для упаковки как пищевых, так и непищевых продуктов – медикаментов, химикатов, металлоизделий, запчастей, одежды и пр.

Для запайки используются две медны пластины с регулируемой температурой нагрева. Скорость протяжки также регулируется, что позволяет подобрать оптимальные параметры запайки для материалов различной толщины и плотности.

После пластификации роликовый пресс скрепляет обе стороны пакета, после чего пакет поступает в зону охлаждения для быстрого и максимального затвердевания запаечного шва.

Для простановки даты в области сварного шва может использоваться специальный датер, представляющий собой стальной колесо с наборными литерами. Дата проставляется методом тиснения. Преимущество данного метода – отсутствие необходимости в расходных материалах. Максимальное количество строк – 2.

Роликовые запайщики — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать цену и купить данное оборудование, свяжитесь с нашим менеджером.

Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	3
Наличие Новосибирск	3
Наличие Ростов-на-Дону	3
Мощность (Вт)	50
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	55
Температурный диапазон (°C)	0-300
Наличие	3
Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Тип печати	При помощи стального наборного печатающего колеса
Тип печати (опционально)	Тиснением
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д×Ш) (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	930×153
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Мощность печатания (Вт)	40×2
Размеры	95/55/95

Цена - 74903.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд