ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Роликовый конвейерный запайщик вертикальный FRBM-810II SS (нерж.)



Роликовый конвейерный запайщик FRBM-810II SS – аналог модели FRBM-810II, выполненный в корпусе из нержавеющей стали. Основные преимущества данной комплектации – привлекательный внешний вид, износостойкость, удобство обслуживания, длительный срок службы.

Вертикальная подача пакетов на конвейер прекрасно подходит для упаковки сыпучих продуктов и жидкостей, включая продукты питания, косметические изделия, предметы бытовой химии, лекарственные препараты и т.д.

Роликовый конвейерный запайщик FRBM-810II SS параметры и спецификации

Максимальный вес одного пакета – 1 кг, максимальная допустимая нагрузка на конвейер – 3 кг. Количество запаечных блоков – 2. Встроенный температурный контроллер позволяет корректировать и поддерживать на заданном уровне температуру нагрева. Температура подбирается с учетом плотности и толщины материала. Плавная регулировка скорости протяжки обеспечивает ровный, аккуратный шов. Аппарат можно настроить под определенную высоту пакета (в пределах установленного диапазона).

Для простановки даты запайщик оснащен красящим роликом с твердыми несмываемыми чернилами. Максимально можно проставлять дату в две строки. Есть регулировка расположения проставления даты, то есть на каждом пакете дата будет проставляться в одном и том же месте.

В серии также имеются модели запайщиков с горизонтальной подачей пакетов — FRBM-810I и FRBM-810III в корпусе либо из окрашенного метала либо полностью из нержавейки.

Артикул	00000000155
Ссылки на видео	https://youtu.be/-Ex-KCNstoA

Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	3
Наличие Новосибирск	3
Наличие Ростов-на-Дону	3
Мощность (Вт)	50
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	57
Температурный диапазон (°C)	0-300
Наличие	3
Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Тип печати	При помощи красящего ролика, прокатыванием
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д×Ш) (мм)	200-320
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	950×153
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Размеры	95/42/54

Цена - 86735.00 руб.

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд