

Коммерческое предложение

Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный FRM-810I



Роликовый запайщик пакетов FRM-810I предназначен для горизонтальной конвейерной запайки пакетов (лежа). Используется в основном на предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности, в торговле для упаковки продуктов питания, косметики, медицинских препаратов, запчастей и другой продукции.

Аппарат адаптирован для работы с небольшими по размерам и весу пакетами. Максимальная нагрузка на один пакет – 1 кг, на конвейер – 3 кг. Одновременно на конвейере могут находиться несколько пакетов. Корпус выполнен полностью из нержавеющей стали.

Роликовый запайщик FRM-810I параметры и спецификации

Основные особенности запайщиков серии FRM-810: исполнение из нержавеющей стали, подача пакетов слева направо, более широкий конвейер, цифровой электронный контроллер. Цифровой контроллер обеспечивает наиболее четкое соответствие выставленной температуре, а значит, дает возможность очень тонко регулировать настройки для идеального качества шва. В стандартной комплектации есть датер для простановки даты в две строки в зоне шва, месторасположение оттиска можно отрегулировать. В качестве расходного материала используется специальный красящий ролик. Под действием температуры из него начинают выделяться чернила, гребенка с литерами прокатывается по красящему ролику и переносит оттиск на пакет. Дата при этом получается очень четкой, она не смазывается и не стирается. Возможна печать различными цветами.

Среди других полезных опций:

- регулировка нагрева красящего ролика;
- охлаждение запаечного шва;
- плавная регулировка скорости конвейера

Для упаковки пакетов в вертикальном положении (во избежание пролития или высыпания содержимого пакета) рекомендуется использовать модель FRM-810II. В серию также входит модель в горизонтальном

исполнении на консоли FRM-810III.

Артикул	00000000156
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	3
Наличие Новосибирск	1
Наличие Ростов-на-Дону	3
Мощность (Вт)	50
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	45
Температурный диапазон (°C)	0-300
Наличие	1
Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Тип печати	При помощи стального наборного печатающего колеса
Тип печати (опционально)	Тиснением
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д×Ш) (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	950×180
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Мощность печатания (Вт)	40×2
Размеры	95/40/34

Цена - 90811.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд