ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Конвейерный запайщик с функцией откачки воздуха и наполнения воздухом FRM-980ZQ



Конвейерный запайщик FRM-980ZQ представляет серию роликовых запайщиков непрерывного типа FRM. Относится к горизонтальным запайщикам – т.е. при сваривании пакет подается на конвейер лежа (плашмя). Исполнение на консоли (подставке).

Особенности данной модели:

- Самая главная особенность это одновременное присутствие в одной модели двух опций – и наполнение пакета воздухом, и откачка воздуха из пакета. В других моделях это всегда была либо одна, либо другая опция, взаимоисключающие. Важно понимать, что откачка воздуха из пакета по своему эффекту не может сравниться с полноценной вакуумной упаковкой. Аппарат может применяться в тех случаях, когда необходимо уменьшить объем пакета, удалить излишний воздух из пакета – так, например, при транспортировке такие пакеты будут более прочными, либо наоборот увеличить объем воздуха в пакете (актуально при упаковке хрупких товаров);
- наличие функции термопечати в две строки при помощи красящего ролика. Чернила выделяются из красящего ролика только под действием нагрева, печать получается четкой, ровной, устойчивой к истиранию. Местоположение печати в шве можно регулировать;
- исполнение модели на консоли со встроенными колесиками. Это удобно, поскольку не нужно думать о том, где разместить аппарат. Он легко передвигается с место на месте, и имеет подставку, соответственно, не нужна никакая рабочая поверхность под запайщик. Опять же при необходимости запайщик можно использовать и без подставки. Очень универсальная модель;
- удобное расположение панели управления в отдельном блоке над корпусом машины;
- металлический корпус – окрашенный качественной порошковой краской металл;
- регулируемые настройки основных параметров работы, благодаря чему оператор может подобрать оптимальный режим запайки с учетом особенностей технологического процесса. Скорость конвейера регулируется в диапазоне 0 –12 (0 –16) м/мин. Диапазон температуры запайки – от 0 до 300°С.

Размеры конвейера (ДхШ) в данной модели составляют 1005х203 мм, расстояние от центра запайки до стола

конвейера 10-40 мм. Максимальный вес одного пакета – до 1 кг, максимальная нагрузка на весь конвейер – до 3 кг. Ширина запаечного шва 10 мм.

Артикул	00-00000547
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	2
Наличие Новосибирск	1
Наличие Ростов-на-Дону	3
Мощность (Вт)	50
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	67
Температурный диапазон (°C)	0-300
Наличие	1
Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д×Ш) (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	1005×203
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Мощность печатания (Вт)	40×2
Мощность откачивания воздуха (Вт)	750
Размеры	105/55/90

Цена - 167765.00 руб.

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд