

## Коммерческое предложение

# Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010I SS (нерж.)



Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010I SS – аналог модели FRM-1010I, выполненный в корпусе из нержавеющей стали. Внутренние передаточные механизмы также металлические, что обеспечивает запайщику надежную работу и длительный срок службы. Относится к серии запайщиков FRM-1010 с расширенной и удлиненной базой конвейера.

Аппарат предназначен для запайки пакетов из различных термосвариваемых материалов, в том числе достаточно плотных – однослойных пакетов из полиэтилена (полипропилена), многослойной пленки, кашированной бумаги и т.п.

## Роликовый запайщик FRM-1010I SS (нерж.) особенности

Запайщик отлично зарекомендовал себя в пищевой и фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве, розничном ритейле и других отраслях. Модель предназначена для запайки небольших пакетов весом до 1 кг. Используется при упаковке пищевых продуктов, медикаментов, косметики, изделий бытовой химии, одежды, запчастей и пр.

Подача пакетов – справа налево. Пакеты подаются горизонтально (плашмя).

Температура нагрева запаечных планок регулируемая, выбирается в зависимости от толщины и плотности используемого материала. Максимальная температура запайки – 300 градусов. Используется постоянный температурный контроль, что обеспечивает стабильное качество запайки всей партии.

Бесступенчатое регулирование скорости движения конвейера позволяет выбрать оптимальный режим работы для максимальной производительности работы. Скорость запайки – до 12-16 м в минуту. Ширина шва – 10 мм. Длина шва не ограничена.

Предусмотрена возможность нанесения печатной информации в области запаечного шва – даты выпуска, срока годности и т.п. Печать выполняется путем прокатывания красящим роликом с сухими чернилами.

Максимальное количество строк – 2.

Артикул	00000004905
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	3
Наличие Новосибирск	3
Наличие Ростов-на-Дону	3
Мощность (Вт)	50
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	45
Температурный диапазон (°С)	0-300
Наличие	3
Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Тип печати	При помощи красящего ролика, прокатыванием
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д×Ш) (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	1065×205
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Размеры	106.5/46/50

Цена - 148206.00 руб.

---

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд