

## Коммерческое предложение

# Роликовый конвейерный запайщик FRMC-1010III SS (нерж.)



Роликовый конвейерный запайщик FRMC-1010III SS предназначен для запайки пакетов в горизонтальном положении. Используется для упаковки пищевых и непищевых продуктов. Устанавливается на подвижной консоли на полу. Передвижные колеса позволяют при необходимости перемещать аппарат с места на место. Помимо запайки, модель FRMC-1010III SS оснащена функцией откачки воздуха, что позволяет уменьшить объем пакета и продлить срок хранения некоторых продуктов. Данная модель выполнена в корпусе из нержавеющей стали.

## Роликовый запайщик FRMC-1010IIISS (нерж.) особенности

Конструктивной особенностью данной серии запайщиков является наличие расширенной и удлиненной базы конвейера.

Пакеты подаются на конвейер справа налево в горизонтальном положении. Максимальный вес одного пакета – 1 кг, общая допустимая нагрузка на конвейер – 3 кг. Ширина запаечного шва – 10 мм, длина запайки не ограничена.

Запайщик оснащен встроенным цифровым терморегулятором для регулировки температуры нагрева запаечных планок. В сочетании с регулируемой скоростью движения конвейерной ленты это позволяет оператору подобрать оптимальные настройки запайки в зависимости от толщины и плотности пакета.

Помимо блоков нагрева, запайщик имеет блоки охлаждения. Это сокращает время запайки и делает шов более прочным.

Для простановки даты в области запаечного шва используется красящий ролик с твердыми чернилами.

Роликовые запайщики — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать цену и купить данное оборудование, свяжитесь с нашим менеджером. Регулируя температуру нагрева ролика, оператор может изменять яркость оттиска и расход чернил. Дата проставляется максимум в 2 строки, местоположение печати

регулируется.

Артикул	00000001846
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	3
Наличие Новосибирск	3
Наличие Ростов-на-Дону	3
Мощность (Вт)	50
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	74
Температурный диапазон (°С)	0-300
Наличие	3
Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Тип печати	При помощи красящего ролика, прокатыванием
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д×Ш) (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	1065×205
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Мощность печатания (Вт)	40×2
Размеры	106.5/55/90

Цена - 216629.00 руб.

---

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд