

Коммерческое предложение

Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010I



Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010I предназначен для горизонтальной запайки пакетов из различных термосвариваемых материалов. Отлично подходит для упаковки пищевых и непищевых продуктов. Максимальная нагрузка на один пакет – 1 кг, в целом на конвейер – не более 3 кг. Подача пакетов – справа налево.

К основным достоинствам запайщика относятся: качественный, прочный запаечный шов, возможность работы с материалами различной толщины и плотности, долговечность. Особенностью данной серии является расширенная и удлиненная база конвейера.

Роликовый запайщик FRM-1010I особенности

В отличие от многих моделей, представленных в данной ценовой нише, в запайщике FRM-1010I все внутренние передаточные механизмы выполнены из металла, а не пластика.

Встроенный цифровой терморегулятор обеспечивает точную установку и поддержание заданной температуры запаечных планок. Скорость конвейера также регулируется, что позволяет подобрать оптимальный режим запайки в зависимости от используемых материалов.

В запайщике имеется возможность реализации опции простановки даты. Печать даты в области запаечного шва выполняется методом прокатывания при помощи красящего твердочернильного ролика. Сухие чернила обеспечивают яркий, четкий и устойчивый оттиск. Дата проставляется максимально в две строки.

Артикул	00000000644
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3

Наличие Москва	3
Наличие Новосибирск	3
Наличие Ростов-на-Дону	3
Мощность (Вт)	50
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	45
Температурный диапазон (°C)	0-300
Наличие	3
Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Тип печати	При помощи красящего ролика, прокатыванием
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д×Ш) (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	1065×205
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Размеры	106.5/46/50

Цена - 123937.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд