

Коммерческое предложение

Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный на консоли FRM-810III



FRBM-810III –модификация конвейерного запайщика горизонтального типа, оснащенная специальной подставкой (консолью). Удобство перемещения обеспечивают передвижные колеса. В серию также входит горизонтальный запайщик FRM-810I и вертикальный запайщик FRM-810II. Все аппараты этой серии выполнены полностью из нержавеющей стали.

Запайщик FRM-810III применяется для запайки пакетов весом до 1 кг, общая нагрузка на конвейер составляет 3 кг. Направление подачи пакетов слева направо, пакеты подаются в горизонтальном положении. При необходимости вертикальной подачи пакетов (например, при упаковке жидких и сыпучих продуктов) рекомендуется использовать модель FRM-810II.

Роликовый запайщик FRM-810III параметры и спецификации

Конвейерные запайщики могут быть использованы на различных предприятиях, благодаря своей универсальности, они широко применяются в пищевой, химической, фармацевтической отрасли, в ритейле и пр. для упаковки самой разнообразной продукции.

Запайщик отличается простотой и удобством эксплуатации, неприхотливостью в обслуживании, долговечностью и надежностью работы.

Ширина запайки – 10 мм, длина запаечного шва не ограничена. Регулируемый температурный диапазон – от 0 до 300 градусов. Скорость конвейера также регулируется. Благодаря этому очень точно можно подобрать параметры необходимые для идеального качества запайки.

Встроенный датирующий механизм на твердых чернилах обеспечивает проставление даты в зоне шва, оттиск не стирается и не смазывается, место проставления можно отпозиционировать. Максимальное кол-во строк – 2. Температура нагрева красящего ролика регулируется. Красящие ролики очень экономичны, одного ролика может хватить на 50-60 тысяч оттисков.

Артикул	00000002358
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	3
Наличие Новосибирск	3
Наличие Ростов-на-Дону	3
Мощность (Вт)	50
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	55
Температурный диапазон (°C)	0-300
Наличие	3
Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Тип печати	При помощи красящего ролика, прокатыванием
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д×Ш) (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	950×180
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Размеры	95/55/90

Цена - 121425.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд