

Коммерческое предложение

Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010II



FRM-1010II – модель вертикальной запайки из серии роликовых конвейерных запайщиков с удлиненным широким приводным конвейером.

Запайщик предназначен для упаковки небольших пакетов весом до 1 кг из различных термосвариваемых материалов. Основные сферы применения – пищевая и фармацевтическая отрасль, легкая промышленность, ритейл. Вертикальная подача пакетов особенно удобна при упаковке сыпучих материалов и жидкостей.

Роликовый запайщик FRM-1010II особенности

Запайка пакетов выполняется в автоматическом режиме – оператору достаточно подавать пакеты открытой горловиной в приемный слот. После этого пакет захватывается роликовым механизмом и самостоятельно перемещается по конвейеру сначала через запаивающие, а затем – охлаждающие блоки. Наличие зоны охлаждения придает шву дополнительную прочность и увеличивает скорость запайки.

Имеется возможность регулировки температуры запайки и скорости протяжки, что позволяет подобрать оператору оптимальные параметры запайки исходя из толщины и плотности материала.

Одновременно с запайкой пакета в области запаечного шва может проставляться дата. Для этого запайщик оснащается роликовым датером с твердыми чернилами. Дата проставляется максимум в 2 строки. Место простановки даты регулируется.

Артикул	00000002359
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3

Наличие Москва	3
Наличие Новосибирск	3
Наличие Ростов-на-Дону	3
Мощность (Вт)	50
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	60
Температурный диапазон (°C)	0-300
Наличие	3
Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Тип печати	При помощи красящего ролика, прокатыванием
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д×Ш) (мм)	200-320
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	1065×205
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Мощность печатания (Вт)	40×2
Размеры	106.5/46/64

Цена - 119931.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд