

Коммерческое предложение

Роликовый конвейерный запайщик FR-1370L/T SS (нерж.)



Роликовый конвейерный запайщик пакетов FR-1370L/T SS представляет собой версию модели FR-1370L/T, выполненную в корпусе из нержавеющей стали. Предназначен для запайки крупногабаритных, тяжелых пакетов из сверхпрочных материалов весом до 20 кг. Конструктивной особенностью модели является отсутствие конвейера – как правило, запайщик встраивается непосредственно в производственную линию, поэтому максимальная нагрузка на конвейер не регламентирована.

Роликовый запайщик FR-1370L/T SS особенности

Аппарат оснащен четырьмя запаивающими блоками с регулируемой температурой нагрева. Встроенный контроллер постоянно поддерживает температуру на заданном уровне. Оператор может подобрать оптимальную температуру запайки в зависимости от толщины и плотности материала. Две пары запаивающих блоков обеспечивают высокое качество сварного шва даже при работе со сверхплотными, запыленными материалами. После запайки пакет поступает в зону охлаждения, где сварной шов приобретает необходимую плотность и прочность.

Для простановки даты в области шва используется маркирующий механизм с твердотельными чернилами. Он гарантирует высокое качество и надежность оттиска при минимальном расходе чернил.

Дополнительно запайщик может укомплектовываться счетчиком пакетов.

Роликовый конвейерный запайщик пакетов FR-1370L/T SS представляет собой версию модели FR-1370L/T, выполненную в корпусе из нержавеющей стали. Предназначен для запайки крупногабаритных, тяжелых пакетов из сверхпрочных материалов весом до 20 кг. Конструктивной особенностью модели является отсутствие конвейера – как правило, запайщик встраивается непосредственно в производственную линию, поэтому максимальная нагрузка на конвейер не регламентирована.

Роликовый запайщик FR-1370L/T SS особенности

Аппарат оснащен четырьмя запаивающими блоками с регулируемой температурой нагрева. Встроенный контроллер постоянно поддерживает температуру на заданном уровне. Оператор может подобрать оптимальную температуру запайки в зависимости от толщины и плотности материала. Две пары запаивающих блоков обеспечивают высокое качество сварного шва даже при работе со сверхплотными, запыленными материалами. После запайки пакет поступает в зону охлаждения, где сварной шов приобретает необходимую плотность и прочность.

Для простановки даты в области шва используется маркирующий механизм с твердотельными чернилами. Он гарантирует высокое качество и надежность оттиска при минимальном расходе чернил.

Дополнительно запайщик может укомплектовываться счетчиком пакетов.

Роликовые запайщики — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать цену и купить данное оборудование, свяжитесь с нашим менеджером.

Артикул	00000002015
Мощность двигателя (Вт)	100
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×4
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	3
Наличие Новосибирск	3
Наличие Ростов-на-Дону	3
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	80
Температурный диапазон (°С)	0-300
Наличие	3
Скорость запайки (м/мин)	0-10
Тип печати	Красящий ролик
Мощность печатания (Вт)	40×2
Дистанция от запаивающего корпуса до пола (мм)	1300
Размеры	112.5/62/168

Цена - 274398.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд