

Коммерческое предложение

Бланширователь (ванна термоусадочная) ИПКС-073-06-150(Н)



Данное оборудование предназначено для упаковки пищевых продуктов, которые предварительно упакованы в термоусадочную пленку, с использованием процесса термоусадки. Конструктивно бланширователь представляет собой цельнотянутую ванну, закрепленную в прямоугольном каркасе и теплоизолированную с боковых сторон. В дне ванны установлены шесть трубчатых электронагревателей.

Внутри ванны расположена плоская сетчатая платформа, которая может перемещаться в вертикальной плоскости, на которую помещаются продукты, уже упакованные в термоусадочную пленку. Чтобы обеспечить плавное поднятие и опускание платформы, с правой стороны бланширователя установлено устройство ручного привода с газовым амортизатором.

Автоматический блок управления позволяет устанавливать и поддерживать температуру теплоносителя в течение продолжительного времени. Бланширователь, или ванна термоусадочная, выполнен из пищевой нержавеющей стали, что обеспечивает высокую гигиеничность и долговечность оборудования.

Производительность по загружаемому продукту, циклов/ч	120
Объем ванны, не менее, л	150
Рабочий объем ванны, не более, л	110
Размер площадки лифта, мм	620x415
Размер ячейки сетки лифта, мм	70x70
Рабочая глубина, мм	160
Высота от лифта до крышки, мм	275
Диапазон рабочих температур, °C	70-95
Установленная мощность, не более, кВт	15,0
Габаритные размеры, не более, мм	1100x600x950

Масса, не более, кг	90
Габаритные размеры в упаковке, не более, мм	1200x700x1370
Масса в упаковке, не более, кг	100

Цена - 297158.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд