

Коммерческое предложение

Камера холодильная (промышленная, низкотемпературная) ИПКС-033НТ-12



Данное оборудование предназначено для хранения при низких (-20...-15 °С) температурах предварительно охлажденного пищевого сырья или готовых продуктов. Камера холодильная низкотемпературная собрана из пенополиуретановых панелей с теплоизолирующим слоем толщиной 100 мм; облицовка панелей с обеих сторон имеет стойкое полимерное покрытие. Оснащена моноблочным холодильным агрегатом марки Polair MB, обеспечивающим низкотемпературный режим хранения. Отличительными особенностями камеры охлаждения являются удобная сборно-разборная конструкция, усиленный пол с допустимой статической нагрузкой до 1500 кг/кв.м и накладная дверь со специальным замком и силиконовым уплотнителем по периметру.

Внутренний охлаждаемый объем, не менее, куб.м	12
Диапазон рабочих температур, °С	-20...-15
Температура окружающего воздуха, не более, °С	+32
Допустимая статическая нагрузка на пол камеры, не более, кг/кв.м	1500
Плотность загрузки товара, кг/куб.м	300
Установленная мощность холодильного агрегата, кВт	1,8
Габаритные размеры (без холодильного агрегата), не более, мм	2600x2600x2240
Масса (без холодильного агрегата), не более, кг	850

Цена - 360299.00 руб.

