

Коммерческое предложение

Камера холодильная (промышленная, низкотемпературная) ИПКС-033НТ-6



Это оборудование предназначено для хранения предварительно охлажденного пищевого сырья или готовых продуктов при низких температурах (-20...-15 °С). Холодильная камера, специализированная для низкотемпературного хранения, состоит из пенополиуретановых панелей с толщиной теплоизолирующего слоя 100 мм. Обе стороны панелей облицованы прочным полимерным покрытием. Камера оснащена моноблочным холодильным агрегатом Polair MB, который обеспечивает низкотемпературный режим хранения.

Преимуществами этой охлаждающей камеры являются удобная сборно-разборная конструкция, усиленный пол с допустимой статической нагрузкой до 1500 кг/кв.м и наличие накладной двери с особым замком и силиконовым уплотнителем по периметру.

Внутренний охлаждаемый объем, не менее, куб.м	6
Диапазон рабочих температур, °С	-20...-15
Температура окружающего воздуха, не более, °С	+32
Допустимая статическая нагрузка на пол камеры, не более, кг/кв.м	1500
Плотность загрузки товара, кг/куб.м	300
Установленная мощность холодильного агрегата, кВт	1,0
Габаритные размеры (без холодильного агрегата), не более, мм	2000x2000x2240
Масса (без холодильного агрегата), не более, кг	480

Цена - 271885.00 руб.