

Коммерческое предложение

Камера холодильная (промышленная, среднетемпературная) ИПКС-033СТ-6



Это оборудование предназначено для хранения предварительно охлажденного пищевого сырья или готовых продуктов при средних температурах (-5...+10 °С). Холодильная камера, специализированная для среднетемпературного хранения, собрана из пенополиуретановых панелей с теплоизолирующим слоем толщиной 80 мм. Обе стороны панелей покрыты прочным полимерным материалом. Камера оснащена моноблочным холодильным агрегатом марки Polair MM, который обеспечивает среднетемпературный режим хранения.

Особенностями этой охлаждающей камеры являются удобная сборно-разборная конструкция, усиленный пол с допустимой статической нагрузкой до 1500 кг/кв.м и наличие накладной двери с особым замком и силиконовым уплотнителем по периметру.

Внутренний охлаждаемый объем, не менее, куб.м	6
Диапазон рабочих температур, °С	-5...+10
Температура окружающего воздуха, не более, °С	+32
Допустимая статическая нагрузка на пол камеры, не более, кг/кв.м	1500
Плотность загрузки товара, кг/куб.м	300
Установленная мощность холодильного агрегата, кВт	0,5
Габаритные размеры (без холодильного агрегата), не более, мм	1960x1960x2200
Масса (без холодильного агрегата), не более, кг	390

Цена - 248624.00 руб.

С уважением, Европактрейд