

Коммерческое предложение

Термоусадочный тоннель BS-260 Foodatlas Eco



<p align = "justify">

Назначение оборудования для термоусадочной упаковки:

</p>

<p align = "justify">

Термоусадочные машины предназначены для индивидуальной (штучной) и групповой упаковки различной продукции в термоусадочную пленку.

</p>

<p align = "justify">

Данное упаковочное оборудование состоит из двух независимых единиц:

</p>

Формирователя термоусадочной упаковки, который служит для формирования слоя пленки вокруг продукта.

Термотоннеля, который служит для усадки пленки вокруг упаковываемого товара.

<p align = "justify">

Упаковочный аппарат прост и удобен в использовании:

</p>

производительность туннельного термоупаковщика увеличена по сравнению с термопаком камерного типа за счет разнесения операций по запайке/отрезке и усадке пленки, т.е. оператору не требуется ждать, пока закончится термоусадка предыдущей упаковки, чтобы приступить к следующей.

размер рабочей камеры термоусадочного аппарата может бесступенчато регулироваться по высоте.

специальные шторы минимизируют потери тепла и энергии в течении термоусадки.

перемещение продукта в процессе термоусадки осуществляется ленточным конвейером.

- цифровая регулировка температуры позволяет четко подобрать режим работы термоусадочного оборудования.
- наличие колесиков на ножках термоупаковочного оборудования позволяет легко менять ее расположение в цехе.

<p align = "justify">

Термоупаковка имеет ряд преимуществ:

- Для большинства пищевых продуктов термоусадочная упаковка - очень привлекательный товарный вид.
- Термоусадочная упаковка является одним из самых дешевых способов упаковки.
- Товар в термоусадочной упаковке частично защищен от нелегального вскрытия и подмены.
- Упаковка в термоусадочную пленку подходит для очень большого числа товаров.
- Термоусадочная упаковка не только защищает товар, но и сжимает его. Именно поэтому в процессе транспортировки упакованные в пленку товары меньше бьются.

Производитель - Harbin Golden Happiness Commercial Machinery Co., Ltd./a>

Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	3.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	1000x460x650
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	1095x450x715
Вес брутто, кг	40
Вес нетто, кг	35
Габаритные размеры камеры	700x260x190
Количество нагревательных элементов	7
Подача пакета	Ручная
Тип установки	Напольный
Тип упаковки	Картонная коробка
Максимальный размер упаковки, мм (ширина X высота)	240x150
Тип ТЭНов	Кварцевая трубка
Упаковочный материал	PVC
Производитель	Foodatlas
Общий остаток	1
Склад Краснодар	1

Цена - 47731.00 руб.

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд