

Коммерческое предложение

Тестораскаточная машина YM-350B Foodatlas (220V)



<p align = "justify">

Тестораскаточная машина YM-350B Foodatlas (220V) предназначена для раскатки порционного крутого и слоеного теста из пшеничной, рисовой, соевой муки, а также прочих видов теста без твердых включений.

</p>

<p align = "justify">Раскатка теста производится на определенную толщину и варьируется в пределах: от 1 до 25 мм. Оборудование используется в коммерческих целях на предприятиях общественного питания, ресторанах, супермаркетах, производствах мясных и мучных полуфабрикатов. Машина не предназначена для использования в бытовом назначении.

</p>

<p align = "justify">

Все детали, которые непосредственно соприкасаются с пищевыми продуктами, изготовлены из материалов, разрешенных к применению в пищевой промышленности. Оборудование, в обязательном порядке, проходит процедуру по получению разрешительных документов и на соответствие технических регламентов «О безопасности машин и оборудования», соответствует требованиям ТР ТС 010, 020, 004.

</p>

Преимущества тестораскатки YM-350B:

Комбинированная система передачи вращения. Ременная и зубчатая передача момента вращения. Обеспечивает долговечность службы оборудования.

Внешний корпус выполнен из металлических панелей. Панели закрывают доступ к подвижным частям оборудования, обеспечивая безопасность при использовании.

Внешние панели окрашены эпоксидными эмалями, создавая плотную и однородную структуру поверхности.

"Жесткая рама" оборудования. При использовании основные детали подвергаются значительным динамическим нагрузкам. "Жесткая рама" позволяет продлить срок службы.

Валы для раскатки теста изготовлены из нержавеющей стали. Полнотелые прокатные валы.

Валы оснащены специальными средствами очистки. С помощью которых осуществляется очистка рабочей поверхности валов.

Оборудование укомплектовано верхним (приемочным) и нижним (выгрузным) лотками. Лотки выполнены из нержавеющей стали.

Панель управления: дублирующая система управления, электромагнитные кнопки управления, аварийный стоп (поворотного типа с фиксацией положения).

Эксцентриковая система регулировки зазора между валами. Зазор толщины раскатываемого теста регулируется в ручном режиме с помощью регулятора валка. Зазор варьируется от 1 до 25 мм.

Система защитных механизмов: защитная подвижная решетка с конечным выключателем "Геркон".

Защитная передняя панель, ограничивающая доступ к валам.

Вид теста	Крутое и песочное
Зазор между валами, мм	1-25
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	590x410x830
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	700x500x990
Вес брутто, кг	146
Вес нетто, кг	124
Материал валков	Нержавеющая сталь
Музыка	Шестеренчатый
СТОП Аварийная	Есть
Реверс	Нет
Устройства защиты персонала	Есть
Тип установки	Напольный
Тип упаковки	Фанерный ящик
Рабочая ширина валков, мм	350
Производитель	Foodatlas
Общий остаток	27
ЧСК1	17
Склад Москва	1
Склад ЕКБ	2
Склад Самара	2

Цена - 79931.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд