

Коммерческое предложение

Тестораскаточная машина YP-500 Foodatlas Eco (380V)



<p align = "justify">

Тестораскаточная машина YP-500 Foodatlas Eco (380V) предназначена для раскатки порционного крутого и слоеного теста из пшеничной, рисовой, соевой муки, а также прочих видов теста без твердых включений.</p>

<p align = "justify">Раскатка теста производится на определенную толщину и варьируется в пределах: от 1 до 25 мм. Оборудование используется в коммерческих целях на предприятиях общественного питания, ресторанах, супермаркетах, производствах мясных и мучных полуфабрикатов. Машина не предназначена для использования в бытовом назначении.</p>

</p>

Преимущества тестораскаточной машины YP-500 Foodatlas Eco (380V):

Комбинированная система передачи вращения. Ременная и зубчатая передача момента вращения. Обеспечивает долговечность службы оборудования.

Внешний корпус выполнен из металлических панелей. Панели закрывают доступ к подвижным частям оборудования, обеспечивая безопасность при использовании.

Наружные панели окрашены эпоксидными эмалями, создавая плотную и однородную структуру поверхности.

"Жесткая рама" тестораскатки. При использовании основные детали подвергаются значительным динамическим нагрузкам. Данное преимущество позволяет продлить срок службы.

Полнотелые раскаточные валы изготовлены из нержавеющей стали и оснащены специальными средствами очистки.

Оборудование укомплектовано верхним (приемочным) и нижним (выгрузным) лотками. Лотки выполнены из нержавеющей стали.

Панель управления включает: дублирующую систему управления, электромагнитные кнопки управления, аварийный стоп (поворотного типа с фиксацией положения).

Эксцентриковая система регулировки зазора между валами. Зазор толщины раскатываемого теста

координируется в ручном режиме с помощью регулятора валка и варьируется от 1 до 25 мм.

Система защитных механизмов: подвижная решетка с конечным выключателем "Геркон" - передняя панель, ограничивающая доступ к валам.

Все детали, которые непосредственно соприкасаются с пищевыми продуктами, изготовлены из материалов, разрешенных к применению в пищевой промышленности. Оборудование, в обязательном порядке, проходит процедуру по получению разрешительных документаций, на соответствие технических регламентов «О безопасности машин и оборудования» и соответствует требованиям ТР ТС 010, 020, 004.

Сомневаетесь или не уверены в правильном выборе? Вы всегда можете обратиться к нам, в компанию Foodatlas®. Мы можем ответить на все ваши вопросы, в частности:

- возможность оплатить заказ несколькими способами;
- выбор транспортной компании и быструю доставку;
- подробную консультацию наших специалистов;
- при необходимости - проводим пуско-наладочные работы. Их проведет специалист нашей компании, а так же обучит Ваш персонал;
- гарантию на все оборудование, гарантийное и постгарантийное обслуживание;
- выгодные акции и предложения компании.

Зазор между валами, мм	25
Напряжение/Частота	380/50
Мощность, кВт	1.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	700х430х860
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	820х530х990
Вес брутто, кг	144
Вес нетто, кг	110
Материал валков	Нержавеющая сталь
СТОП Аварийная	Есть
Реверс	Нет
Тип установки	Напольный
Тип упаковки	Деревянный ящик
Производитель	Foodatlas

Цена - 100946.00 руб.

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд