ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Паллетоупаковщик с механическим натяжением HL-1500E

Паллетоупаковщик HL-1500E – одна из популярных разработок, призванная ускорить процесс упаковки в специальную стрейч-пленку различных товаров и грузов, размещенных на евро-поддонах.

В автоматическом режиме работы, для определения высоты упаковываемого груза применяется фотодатчик, либо функция подъема каретки по предварительно заданному времени. Не рекомендуется использовать работу по фотодатчику для контрастных и высоко светоотражающих грузов, а также груза имеющего пустоты (прим. трубы).

Аппарат оснащен современной системой управления с сенсорным экраном, на котором отображаются все процессы работы машины на русском языке. Фотоэлектрический выключатель автоматически определяет высоту поддона, имеется также датчик приближения и регулятор скорости упаковки паллет. Время упаковки регулируется оператором. Оператор может задать специальный режим дополнительной защиты определенных частей.

Максимальная высота обмотки – 2400 мм, высота поворотного стола – 78 мм, диаметр – 1500 мм. Скорость вращения стола регулируемая, от 0 до 12 об/мин.

Из других важных особенностей модели можно отметить:

- обновленный дизайн держателя — обеспечивает оптимальное натяжение пленки. Имеется система контроля натяжения пленку для оптимального и равномерного распределения пленки в процессе обмотки. Скорость подъема держателя регулируется оператором
- уникальную конструкцию поворотного стола — снижает уровень шума и существенно упрощает работу оператора. Стол приводится в движение цепной передачей с точным позиционированием паллета по окончании цикла обмотки
- полностью защищенный электрический шкаф предотвращает проникновение пыли во внутренние элементы машины и продлевает срок службы

- наличие аварийного выключателя для немедленной остановки работы в случае форс-мажорных обстоятельств

Исполнение аппарата соответствует стандартам CE и РФ.

Заказать паллетоупаковщик HL-1500E вы можете на нашем сайте. В продаже также имеется модель HL-1650E с увеличенным диаметром поворотного стола.

Диаметр платформы (мм)	1500
Высота поворотной платформы (мм)	80
Натяжение плёнки	Механическое
Максимальная грузоподъемность (кг)	2000
Максимальная высота груза (мм)	2400
Вес брутто (кг)	600
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	3 200×1 800×780
Артикул	00000006040
Ссылки на видео	https://hmruvideo.ru/upload/iblock/99e/pa5e7b80n4nzompqk65kma44p66g2d3m/HL-1500P%20Паллетоупаковщик%20(V1).mp4
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	1
Наличие Новосибирск	1
Наличие Ростов-на-Дону	1
Мощность (Вт)	1000
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	460

Цена - 328624.00 руб.

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд