

Коммерческое предложение

Роликовый конвейерный запайщик вертикальный FRB-770II SS (нерж.)



FRB-770II SS – модификация роликового конвейерного запайщика с вертикальной запайкой, выполненная в корпусе из нержавеющей стали. Подобное исполнение повышает устойчивость оборудования к влаге, механическому и химическому воздействию, упрощает уход и продлевает срок службы. Вертикальное исполнение означает что пакет при запайке подается в вертикальном положении (стоя), что особенно актуально при упаковке сыпучих или жидких продуктов. Аппарат предназначен для упаковки небольших по весу и габаритам пакетов. Максимальный вес одного пакета – до 1 кг, максимально допустимая общая нагрузка на конвейер – до 3 кг.

Все конвейерные запайщики 770 серии по умолчанию имеют возможность проставления даты в шве пакета методом выдавливания, для этого в комплекте с оборудованием поставляется комплект литер и наборное колесо.

Роликовый конвейерный запайщик FRB-770II SS параметры и спецификации

Все основные параметры запайщика регулируются: температура запайки, скорость конвейера, рабочая высота. Поэтому можно достаточно точно выставить настройки для достижения идеального качества запайки. Максимальная температура составляет 300 градусов по Цельсию, соответственно аппарат может быть использован для запайки даже очень плотных или загрязненных/запыленных материалов. Возможна установка доп. опции — счетчик пакетов

В серии также имеются модели в горизонтальном исполнении (FRB-770I, FRB-770III – модель с консолью).

Закажите роликовый конвейерный запайщик FRB-770II SS с доставкой по России. Мы гарантируем оперативное исполнение вашего заказа, оптимальные цены и качественное сервисное обслуживание.

Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	910×460×400
Скорость запайки (м/мин)	0-16 (0-24)
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	150-270
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	844x153
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤10
Артикул	00000000151
Ссылки на видео	https://hmruvideo.ru/upload/iblock/ecc/a0xxsfs77d8xtyfoq7gf8daiw8bqdyzt/FRB-770II%20Обзор%20на%20конвейерный%20запайщик%20(Ред.).mp4
Мощность двигателя (Вт)	50/100
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	2x300
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	1
Наличие Новосибирск	1
Наличие Ростов-на-Дону	1
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	24.5
Температурный диапазон (°С)	0-300
Размеры	84.4/39/45

Цена - 42964.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд