

## ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"

ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

## Коммерческое предложение

## Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный FR-770I



Роликовый запайщик пакетов FR -770I – компактное оборудование для конвейерной запайки небольших по габаритам и весу пакетов (максимальный вес — 1 кг). Используется для упаковки пищевых продуктов, лекарств, химических препаратов и сырья, напитков, одежды и пр. Адаптирован для работы с различными термосвариваемыми пленками – полипропиленовой, ламинированной, БОПП и т.п.

Корпус выполнен полностью из нержавеющей стали. Основные конструктивные элементы – система роликов протяжки, формовки, статичных сварочных пластин, блок проставления даты. Горловина пакета помещается между направляющими пластинами, захватывается роликами, прижимается и протягивается, в результате происходит запайка и охлаждение шва. Ширина шва – 10 мм.

## Роликовый запайщик FR -770I параметры и спецификации

В базовую комплектацию входит устройство (стальное наборное колесо) для проставления в шве даты и другой информации (срока годности, серии, номера партии, код завода-изготовителя и т.п.) Максимальное количество строк – 2. Встроенный электронный контроллер позволяет регулировать и поддерживать точную постоянную температуру запайки.

Направление движения по конвейеру слева направо, пакеты подаются в горизонтальном положении (плашмя). Скорость конвейера регулируется с панели управления. Для упаковки сыпучих продуктов и жидкостей рекомендуется использовать модель с вертикальной подачей — FR -770II. Основные отличия этого аппарата от похожей модели FRB-770I – исполнение полностью из нержавейки, цифровой электронный контроллер, подача слева направо и более широкий конвейер.

В нашей компании вы можете купить роликовый запайщик конвейерного типа FR -770I по оптимальной цене, с доставкой в любой регион РФ. Наличие собственной сервисной службы обеспечивает качественное и быстрое гарантийное и постгарантийное обслуживание всего приобретенного у нас оборудования. Всегда в наличии на складе необходимый запас комплектующих, запчастей и расходных материалов.

Вес брутто (кг)	27
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	900×450×380
Скорость запайки (м/мин)	0-16 (0-24)
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	840×180
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤10
Артикул	0000000148
Мощность двигателя (Вт)	50/100
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	2x300
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	1
Наличие Новосибирск	1
Наличие Ростов-на-Дону	1
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	23
Температурный диапазон (°C)	0-300
Размеры	84.4/40.2/32

Цена - 49036.00 руб.

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд