

Коммерческое предложение

Паллетоупаковщик Olympic 300 F5, (D-1650, H-2500) с престрейчем 400%

Тех. характеристики паллетоупаковщика

Диаметр платформы, мм	1650
Для паллет	1200x800 EUR 1200x1000 FIN 1200x1100
Высота колонны, мм	2500
Макс. высота груза на платформе, мм	2500
Макс. вес груза на платформе, кг	2000
Каретка	F5
Тип каретки	С предварительным растяжением пленки
Макс. скорость вращения платформы, об/мин	12
Напряжение питания	220В, 50Гц, 1ф



Данная комплектация паллетоупаковщика Olympic 300 включает в себя поворотный стол 1650 мм (для паллет 1200x800 мм, 1200x1000 мм, 1200x1100 мм, 1200x1200 мм), колонну для упаковки грузов до 2,5 м высотой, а также каретку F5 с предварительным растяжением пленки до 400%. F5 – одна из лучших кареток для паллетоупаковщиков. Двухмоторная, с закрытым корпусом, она растягивает 10 см пленки до 50 см. Данная функция поможет Вам сэкономить до полутора миллионов рублей в год на закупке стрейч пленки.

Сенсорная панель настроек – еще одна удобная фишка паллетоупаковщика Olympic 300. Ее преимущества:

- Простота. Полностью на русском, с подсказками для каждой из настроек и всей информацией.
- Функциональность. Множество настроек, возможность сохранять разные программы упаковки.
- Удобство. Приятный дизайн, понятное расположение вкладок, наглядное зонирование.
- Безопасность. Можно настроить уровни доступа для разных категорий работников.

Паллетоупаковщик Olympic 300 – удобная в работе машина со множеством возможностей и широким простором для оснащения дополнительными опциями.

Паллетоупаковщик Olympic 300, дополнительно, может быть укомплектован:

- весы для груза;
- рампа-пандус для закатывания поддона;
- прижимное устройство для упаковки легких грузов;
- Е-образный стол с вырезом под лапы гидравлической тележки;
- дополнительные ролики под столом для упаковки тяжелых грузов;
- монтаж паллетоупаковщика в один уровень стола с полом в специальную раму.

Диаметр поворотного стола паллетоупаковщика связан с видами поддонов для упаковки:

- 1,5 м - для европоддонов;
- 1,65 м - финские поддоны;
- 1,8 м - американские поддоны.

Для паллетоупаковщика Olympic 300 доступны каретки 3-х видов:

- Е - без предрастяжения;
- F1 - предрастяжение пленки 200%;
- F3 - предрастяжение пленки 250%.

Панель управления паллетоупаковщика Olympic 300

1. Цветной дисплей.
2. Возможность подробно написать программу намотки: скорость намотки, предрастяжение и количество витков на той или иной высоте, скорость вращения поворотного стола и т.п.
3. Возможность сохранить заданные параметры в программах.
4. Функция замедленного старта (работник может перед упаковкой поставить, к примеру, защитные уголки).
5. 10 готовых к использованию программ намотки.
6. Разный уровень доступа: сотрудник не сможет зайти в разделы настроек, которые для него закрыты.
7. Счетчик циклов позволит в любой момент увидеть статистику упаковок за день или за месяц.

Диаметр платформы, мм	1650
Для паллет	1200x800 EUR 1200x1000 FIN 1200x1100
Высота колонны, мм	2500
Макс. высота груза на платформе, мм	2500
Макс. вес груза на платформе, кг	2000
Каретка	F5
Тип каретки	С предварительным растяжением пленки
Макс. скорость вращения платформы, об/мин	12
Напряжение питания	220В, 50Гц, 1 ф

Цена - 607314.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд