

Коммерческое предложение

Паллетоупаковщик Pride A, арт. Pride A



Паллетоупаковщик PRIDE A

Паллетоупаковщик PRIDE A (Китай) — полуавтоматический паллетоупаковщик для упаковки грузов любой формы малой и средней длины до 1650 мм.

Возможна комплектации паллетообмотчика Прайд А механической кареткой с предварительным натяжением для экономии расхода стрейч пленки. Ручной и автоматический режим управления.

Дополнительная комплектация - подъездная рампа.

Технические характеристики паллетообмотчика Прайд А:

- Скорость вращения поворотного стола: 0-10 об/мин
- Диаметр поворотного стола: 1650 mm (стандарт)
- Мах высота паллета: 2 300 - 2350 mm
- Мах грузоподъемность: 2000 кг
- Цепной привод движения каретки и поворотного стола
- Плавный старт/фиксированная остановка поворотного стола
- Ручной и автоматический режим работы
- Фотодатчик определения высоты паллеты
- Регулировка количества оборотов вверху/внизу паллеты
- Механическое натяжение стретч-пленки
- Расходный материал: ПЭ стретч-пленка шириной $\leq 500\text{mm}$, внешний диаметр 280mm, внутренний диаметр 76mm
- Напряжение: 220В
- 2 автоматические программы обмотки – каретка up+down, только up
- Возможность укрытия верха паллеты в полуавтоматическом режиме
- Регулировка скорости перемещения каретки (inverter) до 5,4 м/мин.

Особенности паллетоупаковщика PRIDE A

- Ручной и автоматический режим управления;
- Определение высоты груза на паллете фотодатчиком;
- Регулировка количества витков вверху и внизу поддона;
- Плавный старт и фиксированная остановка поворотного стола;
- Цепной привод поворотной платформы и каретки;
- Пуск и остановка машины на заданном уровне (позволяет постепенно загружать товар на паллете и сразу же обматывать его);
- Аварийный стоп, установленный под кареткой с пленкой.

Параметры, регулируемые с панели управления:

- Количество витков внизу/вверху груза на паллете;
- Скорость вращения поворотного стола;
- Регулировка скорости каретки раздельная при поднятии/при опускании;
- Задержка фотозлемента (позволяет регулировать верхний нахлест пленки);
- Кнопки ручного управления.

Условия поставки: доставка по г. Москва бесплатная в пределах МКАД.

Гарантия: 12 месяцев.

Пуско-наладочные работы, обучение: по желанию, настроить можете сами.

Послегарантийное обеспечение осуществляется оригинальными запчастями.

Высота колонны	2700 мм
Диаметр платформы	1650 мм
Макс. высота обмотки	2400 мм
Макс. вес груза	2000 кг
Скорость вращения платформы	0-10 об/мин.
Электрические характеристики	220 В 60 Гц, 1 фаза
Установленная мощность	1 кВт
Скорость поднятия/опускания каретки	1-4 м/мин
Вес	550кг
Язык меню	Русский
Тип каретки	Механическая

Цена - 318000.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд