

Коммерческое предложение

Паллетоупаковщик Pride B, арт. Pride B



Полуавтоматический паллетоупаковщик Pride B – флагман производственной линейки.

1. Колонна паллетоупаковщика выше, а платформа шире стандартных моделей Siat и Olympic. За счет чего появляется возможность обвязки габаритных грузов.
2. Цена паллетоупаковщика Pride ниже по сравнению с конкурирующими моделями.

Основные особенности паллетоупаковщика Прайд Б:

- Возможность работы в ручном и автоматическом режимах управления;
- Определение высоты груза на паллете фотодатчиком;
- Регулировка количества витков вверху и внизу поддона;
- Плавный старт и фиксированная остановка поворотного стола;
- Пуск и остановка машины на заданном уровне (позволяет постепенно загружать товар на паллете и сразу же обматывать его);
- Аварийный стоп, установленный под кареткой с пленкой;
- Каретка с фрикционным тормозом.
- Растяжение пленки от 100% до 250% с регулируемой скоростью.

Параметры, регулируемые с панели управления Прайда Б:

- Кол-во витков внизу/вверху груза на паллете
- Скорость вращения поворотного стола
- Регулировка скорости каретки раздельная при поднятии/при опускании
- Задержка фотозлемента (позволяет регулировать верхний перехлест пленки)
- Кнопки ручного управления

Циклы обмотки:

- Вверх-вниз;
- Только вверх или только вниз;
- Ручной цикл
- Цикл с прокладкой листа
- Цикл с установленной высотой (без фотоэлемента)
- Упаковка слоями

Паллетоупаковщик PRIDE В имеет моторизированную каретку с предрастяжением (Pre Stretch) 250% - «В» для растяжения и экономии пленки минимум в 2 раза.

Обращаю ваше внимание! Важно приобретать специальную **пленку с предрастяжением не менее 250%**

Каретка «В»

Технические характеристики модели

Высота колонны	2700 мм
Диаметр платформы	1650 мм
Макс. высота обмотки	2400 мм
Макс. вес груза	2000 кг
Скорость вращения платформы	0-10 об. / мин.
Электрические характеристики	220 В 60 Гц, 1 фаза
Установленная мощность	1 кВт
Скорость поднятия/опускания каретки	1-4 м/мин.
Вес	550 кг
Язык меню	Русский
Тип каретки	Моторизированн

Высота колонны	2700 мм
Диаметр платформы	1650 мм
Макс. высота обмотки	2400 мм
Макс. вес груза	2000 кг
Скорость вращения платформы	0-10 об. / мин.
Электрические характеристики	220 В 60 Гц, 1 фаза
Установленная мощность	1 кВт
Скорость поднятия/опускания каретки	1-4 м/мин.
Вес	550 кг
Язык меню	Русский
Тип каретки	Моторизированная

Цена - 378234.21 руб.

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд