

Коммерческое предложение

Автоматическая обвязочная машинка Zarak ZP24 с режимом «легкой обвязки»



Автоматические обвязочные машинки Zarak ZP24 закупают на средние и малые производства для обвязки готовой продукции стреппинг лентой ПП и ПЭТ лентой. Данный аппарат удобен в использовании несложен и не предполагает сильных физических нагрузок – даже женщина может легко справиться с упаковкой. Процесс обвязки занимает не более минуты. Обвязочная машинка выполняет сразу три функции – натягивает стреппинг ленту, скрепляет ее процессом спайки и обрезает лишнюю ленту. Аппарат включает в себя режим «легкой обвязки», то есть с максимальной силой натяжения до 120 кг.

Пользоваться устройством крайне просто. Принцип работы заключается в нехитрых действиях:

Устройство включается и выставляются нужные настройки.

Запаковываемую коробку или продукт оборачиваем, к примеру, ПП стреппинг лентой.

Концы ленты складываем вместе, один поверх другого и вставляем их в обвязочную машинку, в специальный разрез, предварительно опустив верхний рычаг. После этого отпускаем рычаг.

Оранжевой кнопкой сверху подгоняем ленту до нужной степени натяжения.

Поворачиваем оранжевый вентиль на пол-оборота и ждем примерно 5 секунд. После этого поворачиваем его обратно. В этот момент машинка спаяла ленту.

Для извлечения готовой ленты из устройства снова зажимаем верхний рычаг.

Тип скрепляемых лент	ПП и ПЭТ
Ширина лент	9÷16 мм (ПП); 9÷13 мм (ПЭТ)
Толщина лент	0,55÷0,80 мм (ПП); 0,45÷0,60 мм (ПЭТ)
Способ натяжения ленты	автоматический
Сила натяжения	15÷80 кг (ПП); 20÷120кг (ПЭТ)
Тип аккумулятора	14.4V 3000mAh NiMH

Срок службы аккумулятора	до 2000 перезарядок
Тип зарядного устройства	NiMH Bosch
Вес	3.82 кг

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд