

Коммерческое предложение

Ручная машинка для упаковки полиэстеровой и полипропиленовой стреп лентой SIGNODE BHC 2300



Ручные машинки для упаковки лентой обычно используются на не крупных производствах, где с обвязкой выпущенной продукции можно справиться без помощи конвейерных упаковочных линий. Упаковка легкой и средней по весу продукции производится полипропиленовой стреп лентой и полиэстеровой. Более легкие грузы обвязываются ПП лентой, а продукция потяжелее скрепляется ПЭТ лентой.

SIGNODE BHC 2300 относится к ручным машинкам для упаковки, которая работает с обоими типами стреп ленты. Полипропиленовая и полиэстеровая ленты скрепляются этим устройством сваркой, причем прочность скрепляемого участка может достигать до 90% от прочности самой ленты. Вибросварка считается одним из самых удобных и надежных креплений при стреппинге.

Ручную машинку для упаковки SIGNODE BHC 2300 отличает быстрое время зарядки аккумулятора - около 12 минут. Так как энергия тратится только на непосредственно сварку, то заряда хватает на продолжительное время работы. Машинка выполняет полный цикл обвязки, включая натяжение ленты, сварку и последующую обрезку лишней длины полипропиленовой или ПЭТ стреп ленты. В общем и целом, это удобное и простое в работе устройство, управление которым производится одним лишь рычагом.

Принцип работы SIGNODE BHC 2300 совсем прост. Для начала, упаковываемый груз оборачивается, к примеру, полипропиленовой стреп лентой. Оба ее конца складываем друг на друга и вставляем в устройство, в специальную левую боковую щель. После этого, поворачивая рычаг вперед-назад, избегая самых крайних положений, натягиваем ленту до нужного уровня. Приводим рычаг в крайнее положение «вперед» и ручная машинка для упаковки начинает процесс сварки. Спустя несколько секунд, опускаем рычаг до упора «назад» и обрезаем ленту.

Для работы на предприятиях, где требуется более быстрое обвязочное оборудование, советуем выбрать

ручные машинки для упаковки полностью автоматического принципа действия, например SIGNODE BXT 2-19, или же и вовсе полноценное автоматическое оборудование. Заказать устройства можно у нас, воспользовавшись указанными контактами.

Ручные стреппинг машины производства SIGNODE обладают следующими техническими характеристиками:

Два режима натяжения ленты

Три режима работы: ручной, полуавтоматический и автоматический

Высокоэффективный Li-Ion аккумулятор

Современный ударопрочный пластиковый корпус

Оптимально сбалансированный инструмент

Швейцарское качество

Мобильность и надёжность инструмента

Упаковка без применения пряжек и скоб

Высокая эффективность соединения полипропиленовой(ПП) полиэстеровой(ПЭТ) обвязочной ленты

Эргономичный дизайн

Высокая скорость упаковки

Автоматический режим работы продлевает срок службы деталей подверженных естественному износу

Автоматический режим исключает ошибку оператора

Специальный режим для хрупких грузов (мягкое натяжение)

Высокая надёжность при максимальной нагрузке

Новая запатентованная плавающая удерживающая пластина: меньше износ

Новая система натяжения: валик прекращает вращаться, когда поднята ручка

Новая система спайки: меньше износа, меньше расход энергии

Режим ожидания

Вес (кг)	4.0
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	130
Высота (мм)	200
Сила натяжения (Н)	до 2300
Эффективность сварки	75-90% от прочности ленты
Аккумулятор (BOSCH)	12V 1.5Ah
Время зарядки аккумулятора (мин)	12
Ширина ленты (мм)	9-19
Толщина ленты (мм) PP/PET	0,5-1,0

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд