

Коммерческое предложение

Обвязочное устройство для упаковки ПП/ПЭТ лентой ST POLI 16-19НТ

ST POLI 16-19НТ – обвязочное устройство для упаковки ПП/ПЭТ лентой, которое относится к классу ручных автоматических стреппинг-машин. Эта линейка машинок представляет собой устройства, работающие при помощи пневматики, с помощью компрессора. Это позволяет машинкам не быть привязанными к источникам электричества. Работать на них можно не отвлекаясь на подзарядку.

Модель обвязочного устройства ST POLI 16-19НТ скрепляет посредством сварки два типа упаковочной ленты: ПП, то есть полипропиленовую, и ПЭТ – полиэстеровую. Одним из самых популярных типов лент для упаковки является ПП. Ей обвязывается практически вся легкая продукция – от коробок с продуктами до газет/журналов или вовсе мебели. ПЭТ же предназначена для грузов потяжелее, вроде небольших партий стройматериалов или продукции металлургических заводов, вроде листового металла или связок арматуры.

Принцип работы ST POLI 16-19НТ прост. Для начала, нужно обмотать продукцию лентой, а концы ее сложить вместе и вставить в боковую прорезь машинки. При помощи нажатия на синюю кнопку, натягиваем ленту до необходимого уровня, а затем свариваем ее, нажав на красную кнопку. Лишнюю упаковочную ПП ленту обвязочное устройство обрежет самостоятельно.

Рабочее давление воздуха	6 BAR
Максимально допустимое давление воздуха	7 BAR
Минимальный внутренний диаметр шланга компрессора	8 мм
Потребление воздуха при натяжении ленты	9 литров/сек
Потребление воздуха при сварке ленты	12 литров/сек
Максимальное натяжение ленты	4000 Н
Скорость натяжения ленты	117 мм/мин
Ширина ленты	16-19 мм
Толщина ленты	0,9-1,27 мм
Тип ленты	PP - PET