

Коммерческое предложение

Устройство переворачивания связки гофрокартона С-ВТ, арт. С-ВТ



С-ВТ предназначен для использования на производственной линии для поворота пачек гофрокартона. Данное устройство имеет простые настройки, благодаря которым её можно встроить в практически любую линию на предприятии, например, вместе с уплотнителем картонных связок и стреппинг машиной, чтобы обматывать такие картонные пачки стреппинг лентой вдоль и поперек профиля для надежной фиксации слоев вместе.

Основные характеристики:

- Широкая поверхность конвейера и гибкость настроек позволяют использовать связки гофрокартона разных размеров;
- Высота конвейера регулируется от 700 до 1000 мм;
- Разъемное соединение используется для связи устройств вверху и внизу производственной линии.

Напряжение питания	220 В, 380 В, 400 В 50/60 Гц 3 фазы
Размер стола С-ВТ-L	1662 мм (Ш) × 2280 мм (Д)
Размер стола С-ВТ-M	1662 мм (Ш) × 1860 мм (Д)
Высота стола	700 ~ 1000 мм
Вес нетто С-ВТ-L	517 кг
Вес нетто С-ВТ-M	470 кг
Минимальный размер упаковки С-ВТ-L	200 мм (Ш) × 20 мм (В) × 300 мм (Д)
Минимальный размер упаковки С-ВТ-M	200 мм (Ш) × 20 мм (В) × 300 мм (Д)
Максимальный размер упаковки С-ВТ-L	1420 мм (Ш) × 1420 мм (Д) × 450 мм (В)
Максимальный размер упаковки С-ВТ-M	1100 мм (Ш) × 1100 мм (Д) × 450 мм (В)
Потребляемая мощность	0.6 кВт

Скорость конвейера

10 ~ 55 м/мин.

Температура рабочей среды

5 ~ 40°C

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд