

Коммерческое предложение

Автоматическая машина для обвязки картона TP-702CTRS, арт. TP-702CTRS



TP-702CTRS – автоматическая стреппинг машина, произведенная специально для гофропромышленности. Оборудование используется для упаковки складных форм коробок и другой упаковочной тары. Обвязочная машина выравнивает поступающую по конвейеру стопку картона с помощью специальных упоров и обвязывает 5, 6, 9 или 12 мм лентой.

Стреппинг машина TP-702CTRS может упаковывать в двух режимах: одинарная или двойная обвязка. Производительность зависит от выбранного режима. В первом случае – 23 стопки в минуту. Во втором – 12,5 стопок в минуту (размер стопки картона, в рамках этого расчета, составлял 380x325x130 мм). Силу натяжения ленты можно выставить через панель управления. В случае с лентами, шириной от 5 до 9 мм, доступная сила натяжения варьируется от 1 до 32 кг. Ленту 12 мм можно натягивать сильнее – до 55 кг.

Автоматическая машина для обвязки картона TP-702CTRS легко встраивается в конвейерную линию и синхронизируется с транспортером. Высота стола регулируется от 700 до 900 мм, скорость упаковки можно легко отрегулировать.

Благодаря улучшенной конструкции обвязочной головки, без ремней и шкивов, с минимальным количеством подвижных деталей, техника служит намного дольше (минимизируется риск износа подвижных конструкций). Бесщеточный двигатель постоянного тока произведен в Германии – техника точна и долговечна.

Панель управления в TP-702CTRS производства Siemens – она легка в управлении и интуитивно понятна.

У нас на сайте, в разделе «стреппинг машины для гофропромышленности» Вы сможете найти еще больше моделей оборудования и полезной техники.

Напряжение питания

220 В/380 В/400 В/415 В, 50/60 Гц, 3 фазы

Ширина арки

1000 Вт

Размер стопы	380Д×325Ш×130В мм
Скорость обвязки (1 обвязка)	23 стопа/мин
Скорость обвязки (2 обвязки)	12.5 стопа/мин
Ширина ленты	5 мм, 6 мм, 9 мм или 12 мм
Толщина ленты	0.35 мм - 0.65 мм
Сила натяжения ленты 5,6,9 мм	от 1 до 32 кг
Сила натяжения ленты 12 мм	55 кг
Размеры (Ш) × (Г) × (В)	2130 x 1600 x 1925-2125 мм
Высота стола	700 - 900 мм
Вес машины нетто	665 кг
Макс. вес упаковки	25 кг
Мин. размер упаковки (Без прижимной планки)	130Д × 130 Вт × 100В мм
Мин. размер упаковки (с прижимной планкой)	250Д × 130 Вт × 100В мм
Макс. размер упаковки	1300Д x (50) Ш x 400В мм
Внутренний диаметр бухты ленты	200 мм
Потребляемая мощность	1.1 кВт
Температура окружающей среды	5 ~ 40°C
Влажность окружающей среды	< 50% без конденсата
Скорость конвейера	24 ~ 60 м/мин.
Источник сжатого воздуха	6 Бар
Потребление сжатого воздуха (цикл)	13.5 нл/цикл (без второго ограничителя) 20.6 нл/цикл (со вторым ограничителем)
Давление прижимной планки	50 кг

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд