

Коммерческое предложение

Автоматическая стреппинг машина для упаковки печатных СМИ TP-702NL, арт. TP-702NL



Многие крупные печатные производства и полиграфические комплексы, для обвязки своей продукции используют автоматические стреппинг машины, отдавая им предпочтение из-за высокой скорости и производительности. Преимущественно из них собираются целые производственные линии для обвязки журналов, газет и пр.

Модель TP-702NL используется как раз для встройки в линию для обвязки, выполняя стреппинг только продольного принципа. Стреппинг-машина полностью автоматическая и обладает интуитивно-понятным меню, в котором без труда разберется любой работник.

Принцип работы TP-702NL чрезвычайно прост. Эта автоматическая стреппинг машина выполняет только одну функцию – продольную обвязку. То есть, по обвязочной линии к ней подъезжает стопка журналов, газет или бумаг. Продукция автоматически останавливается на нужном уровне и сверху опускается прижимной пресс, который обвязывает продукцию лентой вдоль стопки. Далее, пачка отправляется дальше по конвейеру, а на ее место поступает новая стопка.

Если у Вас появился вопрос или Вы хотите посетить демонстрацию этой или другой машины, или же купить оптом или в розницу стреппинг-оборудование, свяжитесь с нашими операторами по указанным контактам. Так же, советуем посмотреть другие машины для стреппинга, которые так же можно встроить в производственную линию для обвязки.

Основные особенности

Надежная и компактная механическая обвязывающая головка

В стреппинг-машине TP-702NL установлен бесщеточный двигатель постоянного тока, обеспечивающий наивысший уровень точности и надежности по сравнению с другими стандартными машинами, представленными на рынке стреппинг-машин данного класса. Все двигатели изготовлены в Германии. В конструкции обвязывающей головки отсутствуют ремни, цепи или шкивы. Головка разработана по новейшей технологии и содержит минимальное количество движущихся частей. Поскольку конструкция обвязывающей головки содержит на 30% меньше деталей, чем обвязывающие головки традиционных стреппинг-машин данного класса, TP-702NL требует меньше настроек, содержит меньшее количество изнашиваемых деталей и, следовательно, является простой в обслуживании. Простой дизайн TP-702NL помогает сократить расходы на техническое обслуживание машины.



Автоматический саморегулируемый ленточный желоб (запатентовано)

Ленточный желоб определяет высоту поступающей связки и останавливается в точной позиции. Революционная саморегулируемая конструкция рационализирует вашу производственную линию и увеличивает скорость цикла обвязывания.

Легкий доступ к обвязывающей головке (запатентовано)

Обвязывающая головка может быть полностью изъята из машины на производстве. Благодаря удобной конструкции, оператор может осуществлять техническое обслуживание напрямую, не отключая машину от производственной линии.

Свободный доступ к направляющим ленты (запатентовано)

Направляющие легко могут быть разблокированы, что обеспечивает быстрый доступ к ним без использования инструментов. Благодаря специальной конструкции направляющие ленты удобны для технического обслуживания.



ПЛК Siemens и сенсорная панель

ПЛК Siemens и сенсорная панель дают возможность легко изменять или вносить настройки, предоставляют инструкции по эксплуатации и способы устранения неисправностей. Простое программирование обучения без необходимости регулировать настройки при упаковке связок разных размеров.



- Дополнительные характеристики:
 - Автоматический контроль натяжения ленты для связок разных размеров (запатентовано)
 - Соединение устройств, находящихся сверху и внизу производственной линии, разъемным соединением
 - Световой сигнал (двойная лампа)
 - Регулируемая система компрессии
 - Автоматическое определение конца ленты и выброс ленты

- Автоматический выброс петли ленты
- Регулируемая высота стола: от 800 мм до 900 мм
- Быстрая замена бухты с лентой

GreenTech – Данная машина отвечает требованиям по защите окружающей среды

Опции:

- Энергосберегающий транзит с автоматическим режимом ожидания
- Удобный для пользователя датчик малого количества ленты в бухте (тройная лампа)
- Мягкий пресс для выпуклых связок
- Более низкая регулируемая высота стола с подвижными роликами (от 730 мм до 830 мм)
- Автоматическое устройство для выравнивания сторон связки
- Обратный ход связки
- Устройство для обхода связок небольшого объема
- Подвижные ролики
- Защитные ограждения

Производительность	До 30 обвязок/мин.
Ширина связки	макс. 450 мм-мин. 120 мм
Длина связки	макс. 500 мм-мин. 210 мм
Высота связки	макс. 400 мм
Вес связки	макс. 25 кг
Ширина ленты	5 мм, 6 мм или 9 мм
Натяжение ленты	1-32 кг
Размер бухты ленты	200 мм (150 мм на заказ)
Напряжение питания	220 В, 380 В, 400 В 50/60 Гц 3 фазы
Вес нетто	460 кг

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд