

Коммерческое предложение

Паллетоупаковщик автоматический Siat WS 46, арт. Siat WS 46



Паллетоупаковщик автоматический Siat WS 46 производства Италии представляет собой автоматический паллетообмотчик для упаковки паллетизированных грузов в стрейч-пленку. Даная модель Paklet Siat WS 46 позволяет полностью автоматизировать процесс упаковки, то есть установка паллеты, крепление конца пленки к паллете, обмотка груза и обрезка ленты по окончании цикла осуществляются без участия оператора.

Комплектация паллетоупаковщика

1. Машина комплектуется двумя роликовыми конвейерами (рольгангами).
2. Фотоэлектрическими барьерами.
3. В данном паллетоупаковщике предусмотрена возможность установки верхнего прижимающего устройства для стабилизации груза.
4. Каретка с моторизованным предварительным растяжением пленки позволяет значительно сократить расходы на упаковочные материалы.
5. Высокая производительность (до 50 паллет в час).

Соответствие стандартам качества и надежность паллетоупаковщика Paklet Siat WS 46 признана во всем мире.

Процесс работы машины осуществляется следующим образом:

- оператор размещает паллету на загрузочный конвейер;
- система безопасности сканирует зону возле машины и дает сигнал к началу работы только после того, как оператор покинет данную зону;
- после поступления на машину паллета с грузом упаковывается согласно предварительно заданным настройкам;
- затем паллета передается на разгрузочный конвейер;
- загрузочный конвейер не начнет работать, пока оператор не снимет паллету с разгрузочного конвейера.

Основные характеристики паллетоупаковщика Paklet Siat WS 46

1. Моторизированное предварительное растяжение пленки: 150-200-250%.
2. Ременной привод каретки, цепной привод поворотной платформы.
3. Регулируемая высота конвейера.
4. Определение высоты паллеты посредством фото датчика.
5. Автоматическая обрезка пленки.
6. Автоматическая подача пленки в начале каждого цикла.
7. Выносная панель управления с ПЛК.
8. 3 инвертера OMRON.
9. ЖКД дисплей, вывод сообщений об ошибках.
10. Уровень защиты от влаги: IP54.
11. Регулируемое независимое количество обмоток в верхней и нижней части паллеты.
12. Регулируемая скорость движения каретки, поворотной платформы и сила натяжения ленты.
13. Акустический/визуальный сигнал при отсутствии пленки в рулоне.

Опции паллетоупаковщика

1. Защитные ограждения.
2. Высота колонны: 3000 мм.
3. Фото датчик для паллет, упаковываемых в черную пленку.
4. Дистанционный пульт управления.
5. Отключение машины при отсутствии пленки в рулоне.
6. Устройство для разворота паллеты на 90°.
7. Верхнее прижимное устройство.

Макс. высота обмотки	2,1 м
Макс. скорость вращения платформы	0-15 вращений/мин.
Макс. вес груза	2000 кг
Диаметр платформы	1,65 м
Размеры рулона пленки	ширина: 500 мм, внешний диаметр рулона: 300 мм, внутренний диаметр рулона: 76 мм
Электрические характеристики	380 В, 3 фазы
Высота конвейера	От 330 мм до 870 мм
Расстояние между роликами	90 мм, диам. 8 см
Скорость конвейера	10 м/мин.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд