

## Коммерческое предложение

# Паллетоупаковщик МН-FG-2000AW, арт. МН-FG-2000AW

МН-FG-2000AW производства компании YOUNGSUN представляет собой полуавтоматический паллетообмотчик с кареткой с механическим тормозом. Поворотная платформа с вырезом специально предназначена для вил гидравлической тележки или вилочного автопогрузчика. Данная модель предусматривает возможность работы как в ручном, так и автоматическом режиме. Натяжение пленки осуществляется механическим тормозом. Паллетоупаковщик МН-FG-2000AW оснащен ПЛК и электрическими компонентами всемирно известных производителей, таких как "OMRON", Япония, "LG", Корея, "TE", Франция. Продуманный дизайн, надежность, простота в использовании и высокая продуктивность – лишь некоторые из многих преимуществ данной машины.

Процесс работы машины простой: после того, как паллета установлена на платформу, необходимо закрепить на ее основании конец пленки и запустить машину. После этого начнется автоматический процесс упаковки согласно предварительным настройкам, в конце которого оператору нужно всего лишь обрезать пленку и снять паллету с платформы.

### Основные характеристики:

Поворотная платформа с "W"-подобным вырезом для вил гидравлической тележки/вилочного погрузчика.

Плавный запуск/остановка поворотной платформы.

Возврат паллеты в исходную позицию.

Определение высоты паллеты посредством фото датчика.

Установка количества обмоток в нижней и верхней частях паллеты.

Возможность регулирования: силы натяжения пленки, скорости вращения платформы, количества движений каретки вверх-вниз.

Быстрая замена рулона, благодаря каретке открытого типа.

3 программы работы в автоматическом режиме:

Движение каретки с пленкой вверх-вниз;

Движение каретки с пленкой вверх-вниз с паузой для накрытия груза;

Движение каретки с пленкой только вверх.

### Опции:

Поворотная платформа: 1650мм, 2000мм.

Макс. высота обмотки: 2700 мм, 2900 мм, 3000 мм.

Подъездная рампа.

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Высота колонны       | 2400 мм |
| Макс. высота обмотки | 2000 мм |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Макс. скорость вращения платформы | 0-12 вращений/мин.          |
| Макс. вес груза                   | 2000 кг                     |
| Диаметр платформы                 | 1500 мм                     |
| Электрические характеристики      | 1 фаза AC220/110 В 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность             | 1,0 кВт                     |
| Характеристики пленки             | ЛПНП                        |
| Ширина пленки                     | 500 мм                      |
| Внешний диаметр рулона            | 280 мм                      |
| Внутренний диаметр рулона         | 76 мм                       |
| Вес нетто/брутто машины           | 600 кг/750 кг               |

---

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд