

Коммерческое предложение

Стреппинг машина W-72YO для вертикальной обвязки, арт. W-72YO



Модель W-72YO стреппинг машины - это полуавтоматическая передвижная машина для вертикальной обвязки паллет ПП и ПЭТ. Данная машина устраняет необходимость использования ручных стреппинг-инструментов и диспенсеров. Теперь не нужно передвигать паллеты для того, чтобы обвязать их, ведь W-72YO легко можно подвинуть к паллете.

Полуавтоматическая стреппинг машина для боковой обвязки ПП и ПЭТ лентой W-72YO - это идеальное решение для сокращения расходов по боковой стреппинг обвязке паллет.

Принцип работы стреппинг машины W-72YO:

1. Подвиньте паллету к стреппинг машине.
2. Нажмите кнопку "СТАРТ", телескопический ленточный проводник выдвинется под обвязываемую паллету.
3. Оберните паллету ПП или ПЭТ лентой и вставьте свободный конец в приемное отверстие.
4. Далее стреппинг машина автоматически произведет натяжение, сварку и обрезку стреппинг ленты.

Основные преимущества стреппинг машины

1. Телескопический ленточный проводник.
2. Быстрая смена типа используемой ленты при помощи переключателя.
3. Регулируемое время сварки и охлаждения сварного шва.
4. Индикация СИД.
5. Вспомогательное устройство подачи.
6. Простая конструкция.
7. Простота в настройке, использовании и обслуживании полуавтоматической стреппинг машины.
8. Точный контроль, благодаря надежной плате управления.

Опции:

Увеличенный внутренний диаметр бобины ленты до 406 мм.

Поставляется под заказ.

Тип ленты	ПЭТ, ПП
Ширина ленты	9 мм, 12 мм или 15,5 мм
Внутренний диаметр бобины ленты	200 мм, 230 мм, 280 мм или 480 мм (опция)
Метод сварки	Нагревательный элемент
Высота сварного шва	550 мм
Сила натяжения ленты	15-70 кг
Напряжение питания	110 В/220 В/230 В/240 В, 50/60 Гц, 1 фаза
Мощность	0,72 КВт
Размеры машины	1005мм(Д) x 765мм(Ш) x 1120мм(В)
Вес	125 кг

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд