



ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Стреппинг-машина для обвязки пластиковой лентой TP-201YS полуавтоматическая (в нержавеющем стальном корпусе), арт. TP-201YS



Стреппинг-машина TP-201YS — полуавтоматическая, производящая обвязку продукции пластиковой лентой. Часто используется на сельскохозяйственных перерабатывающих предприятиях для запаковки продуктов: мяса, рыбы, птицы.

Преимущества стреппинг-машины

- 1. Благодаря нержавеющему стальному корпусу, устройство отлично функционирует даже в неблагоприятной для техники влажной среде.
- 2. Расположение бобины с лентой в верхней части машины предполагает ее большую защиту от случайных ударов и повреждений.
- 3. Механизм, осуществляющий запайку, расположен в TP-201YS сбоку, а не снизу, что позволяет обвязывать пластиковой лентой даже влажную продукцию или в протекающей упаковке, без боязни испортить технику.

Стреппинг машина TP-201YS полуавтоматическая - идеальный вариант для средних и небольших предприятий, объем выпускаемой продукции которых недостаточен для автоматических упаковочных линий.

Принцип работы устройства

На оборудовании удобно работать, оно несложное в настройке. Показав принцип работы TP-201YS на практике несколько раз, можно с легкостью обучить работе на ней даже неопытного нового сотрудника.

Сам процесс обвязки занимает не более 15-20 секунд:

- 1. Ставим продукцию на упаковочный стол таким образом, чтобы прорезь была в месте предполагаемой обвязки.
- 2. Берем конец ленты, свешивающийся вниз из прорези стола.
- 3. Обматываем продукцию и вставляем обвязочную пластиковую ленту в вертикальное продолжение прорези.
- 4. Лента автоматически натягивается и спаивается.

Тип используемой ленты	ПП лента
Скорость обвязки	2,5 сек/обв.
Ширина ленты	6 - 15,5 мм
Управление силой натяжения ленты	механическое
Сила натяжения ленты тах	15 - 45 кг
Размер упаковки min	120 х 30 мм
Размер упаковки тах	не ограничен
Напряжение питания	220 В (50 Гц)
Мощность	200 Вт
Внутренний диаметр бобины ленты	200 мм
Bec TP-201	125 кг
Габаритные размеры	860 х 675 х 1635 мм

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд